

# 河北蕴茂钢格板 船用钢格板 热镀锌钢格板 钢格板厂家

产品名称	河北蕴茂钢格板 船用钢格板 热镀锌钢格板 钢格板厂家
公司名称	安平县蕴茂丝网制品有限公司
价格	115.00/平米
规格参数	扁钢厚度:可定制 扁钢间距:可定制 扁钢宽度:可定制
公司地址	安平县西两洼乡东两洼村村东50米处
联系电话	18330838808

## 产品详情

### 船用钢格板

船用钢格板一直运用于各类船舶的机炉仓通道、甲板通道、货仓平台、烟囱平台、驾驶室平台等场合。是专门为船舶制造行业量身定做的产品。该产品的设计、生产及验收均需要严格执行《中华人民共和国-船用格栅》CB/T608-1998标准的规定。同时对于船用钢格板的选材、加工工艺、焊接工艺、包边扁钢和扭绞杆的规格、固定板焊接、热镀锌层厚度都有着严谨的要求。

船用钢格板选材、焊接、镀锌的主要特殊性： 1、 原材料要求：船用格栅的扁钢选型主要有：25×5MM、32×3MM、40×3MM、50×5MM等，四周包边扁钢规格一律使用与承载扁钢等宽且不小于5MM厚度的扁钢（如：承载扁钢规格为32×3MM，则四周包边扁钢规格为32×5MM），宽度方向的扭绞方钢直径必须为 8MM，其材质必须为碳素结构钢Q235A或1cr18ni9ti的不锈钢。 2、 焊接加工要求：每根承载扁钢与包边扁钢均为双面包角焊且焊缝不小于3MM；每根承载扁钢与扭绞杆的连接处均为满焊；半成品黑件制作完毕必须去除飞溅、焊渣、毛刺、打磨四角无锐边及整板交平。 3、 船用钢格板对镀锌层的要求：当选用承载扁钢的厚度不小于5MM时，镀锌后的平均锌层重量不得小于610g/m<sup>2</sup>；当选用承载扁钢的厚度小于5mm时，镀锌后的平均锌层重量不得小于460g/m<sup>2</sup>。镀锌后的质量及要求应符合新的《热浸镀锌》GB/T13912-2008标准

安平县蕴茂丝网制品有限公司主要是以专业研发设计、制造生产、销售服务于一体的高科技现代化企业。主导产品有钢格板,不锈钢钢格板,平台钢格板,沟盖板,踏步板等各种优质钢格板产品，我们从原材料采购、生产加工、表面处理、物流配送 全部一条龙服务！产品采用先进的技术和设备，计算机控制的钢格板高压电阻焊机制造，机械手自动将扭绞方钢横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率1600KVA和液压力1000KN将扭绞钢挤压入扁钢内，从而得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质产品。

联系方式

联系人：李先生

联系电话：183--3083--8808

公司地址：河北省衡水市安平县城东开发区

网 址：[www.apymw.cn](http://www.apymw.cn)