

# 河北蕴茂钢格板 平台钢格板 热镀锌钢格板

产品名称	河北蕴茂钢格板 平台钢格板 热镀锌钢格板
公司名称	安平县蕴茂丝网制品有限公司
价格	133.00/平米
规格参数	扁钢厚度:可定制 扁钢间距:可定制 扁钢宽度:可定制
公司地址	安平县西两洼乡东两洼村村东50米处
联系电话	18330838808

## 产品详情

### 平台钢格板

平台钢格板又叫平台钢格栅板，平台格栅板，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。平台钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

平台钢格板规格1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。平台钢格板材料1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。3、扁钢尺寸允许偏差符合表一YB/T4001.1-2007的规定。4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。平台钢格板特点1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。4、平台钢格板的包边焊接标准是：焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

安平县蕴茂丝网制品有限公司主要是以专业研发设计、制造生产、销售服务于一体的高科技现代化企业。主导产品有钢格板,不锈钢钢格板,平台钢格板,沟盖板,踏步板等各种优质钢格板产品,我们从原材料采购、生产加工、表面处理、物流配送 全部一条龙服务!产品采用先进的技术和设备,计算机控制的钢格板高压电阻焊机制造,机械手自动将扭绞方钢横放在均匀排列的扁钢上,通过强大的电焊功率1600KVA和液压力1000KN将扭绞钢挤压入扁钢内,从而得到焊点坚固,稳定性和强度极高的高品质产品。

## 联系方式

联系人：李先生

联系电话：183--3083--8808

公司地址：河北省衡水市安平县城东开发区

网 址：[www.apymw.cn](http://www.apymw.cn)