

洁净工作台百级 珠海洁净工作台 雅宁净化

产品名称	洁净工作台百级 珠海洁净工作台 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

防静电超净工作台如何选择

需准确地计算机房建设所需防静电超净工作台的总面积（或块数）及各种配件(标准配比 1 :3.5、1 : 5.5)的数量，并留有余量，以免造成浪费或短缺。

了解生产厂商所生产防静电超净工作台的质量，以及各种技术性能指标。包括机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电超净工作台安装在搭接起来的桁梁上，调平防静电超净工作台后，百级洁净工作台推荐，其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2，防静电超净工作台上任何部位的集中载荷应大于300kg，在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时，挠曲量应小于2mm，并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷，且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应为10⁵ -10⁸ Ω，在温度为21±1.5℃，相对湿度为30%时，防静电超净工作台的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为10⁵ -10⁸ Ω。防静电超净工作台设备。

以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电超净工作台的载荷，这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损，选择防静电超净工作台。

防静电超净工作台受外界环境条件的影响变化小，即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩，也就是在机房温度稍高时，层流洁净工作台图片，防静电超净工作台伸展膨胀，无法拆除和更换；温度低时防静电超净工作台收缩，产生松动感。防静电超净工作台受环境影响的收缩量应小于0.5mm，板面的挠曲量应小于0.25mm。

防静电超净工作台皮带输送线表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

购买超净工作台需要怎样的售后服务

更加的权面有效。超洁净工作台是一般的理化实验室必不可少的实验室设备，但由于工作复杂

，出现问题维修难度大，因此消费者肯定希望超洁净工作台出现问题后，商家都有对应的售后方案解决，不但能够保修，而且能够有很好的处理方法，要高质有效才能让人放心。

更加的长久。消费者所购买的超洁净工作台价格越高，越是要求商家的售后服务更加完善，不过免费保修、免费更换这样的售后的有效期是多久，也是消费者关心的重要问题，毕竟谁都希望能有一个长久的售后服务，这就可以省去很多麻烦。

响应更加的及时。有些消费者会抱怨：超洁净工作台价格那么贵，结果买来了报个修竟然等了一个星期维修人员才来....这样的抱怨在实验室家具行业似乎已经很普遍了，洁净工作台百级，有些确实是人员调动不过来，有些则很明显是商家的推脱，总之虽然消费者自己享有售后服务的权利，但真正需求时却是很慢很难，而消费者想要的只是更加快速及时的售后服务，要不然下次肯定不在你这里购买，而商家既然保证了售后，就应该有承担责任的勇气，也应该加强售后团队的效率性。

基本原理大致相同，都是将室内空气经粗过滤器初滤，由离心风机压入静压箱，再经过高效空的高洁净度工作环境.但两种净化台的气流方向不同，侧流式工作台空气净化后的气流从左或右侧通过工作台面流向对侧，也有从上向下或从下向上流向对侧，珠海洁净工作台，都能形成气流屏障保持工作区无菌.但在净化气流和外边气体交界处可因气流的流动出现负压，使少许未净化空气混入，有发生污染的可能.侧流式净化台结构较为封闭，一般仅留两个手臂伸入的圆洞，操作和拿取较大物品不够方便.

垂直单向流洁净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。总之现在的工作台都能满足你试验需要，你所要考虑的就是气流流型（根据你的实验看哪种送风形式对你的实验影响Min）也就是垂直的、还是水平的。一般都是用垂直的。垂直送风的也就是垂直向下吹，垂直流形，准封闭式台面，可有效防止外部合流诱人及操作异味对人体的刺激。还要保证气流能没有阻挡的通过，如果在工作台里放显微镜，那垂直送风的气流会被显微镜阻挡，选择水平的就比较好，但是一般的实验室都用垂直的，玻璃门一本都是上下移动的。水平的有时会影响酒精灯的火焰。说白了两种送风不存在什么明显的优劣之分，根据实验选择合适的类型最为重要。

洁净工作台百级-珠海洁净工作台-雅宁净化由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司（www.dgync.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！