

泡沫板复合纤维水泥板 挤塑板 卡普乐

产品名称	泡沫板复合纤维水泥板 挤塑板 卡普乐
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，挤塑板批发，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板阻燃剂的重要性是挤塑板的主要成分。Polyben乙烯是一种易燃材料。氧指数非常低。在空气中点燃后不能自行熄灭，挤塑板价格，火势会越来越大。建筑外墙外保温材料必须使用阻燃挤塑板泡沫塑料。严禁使用普通挤塑板泡沫代替阻燃挤塑板泡沫用于建筑行业。在燃烧过程中，挤出的塑料泡沫会释放出ben并乙烯气体和大量烟雾对环境的污染，对人们的生活造成严重危害。近年来，在全国各地报道了由聚ben撑泡沫等建筑保温材料引起的火灾。看到它并不罕见，因此防止它燃烧是首先要解决的问题。为了控制建筑挤压材料的可燃性，常用的方法是添加阻燃剂。添加阻燃剂并熔融和共混XPS可以成为阻燃的XPS挤塑板。阻力非常明显，显着减少或防止火灾的发生。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板阻燃剂在当今阻燃技术与经验中公认推行的是以六xui环十二烷为基材的热稳定复合型阻燃剂、密胺树脂微胶1囊化阻燃剂、高分子造粒型阻燃母粒。其阻燃效果前两者不差上下。热稳定复合型阻燃剂在生产中造成部分分解，一般来说分解量大约在10--15%左右。微胶0囊化阻燃剂在挤出生产中少量分解，除个别设备热电偶测温不准确造成较高温度不受控制外，一般来说损失很小，但是其微胶0囊的壁层材料三聚胺甲醛树脂的成分占有阻燃剂总量的12-15%左右。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，泡沫板复合纤维水泥板，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板施工方案

施工操作要点

作装饰线角:

- 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。
- 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口最薄处不小于15。
- 3)凸线角应按设计尺寸切割后，挤塑板，在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。

抹底层聚合物砂浆:

- 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
- 2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

泡沫板复合纤维水泥板-挤塑板-卡普乐由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。泡沫板复合纤维水泥板-挤塑板-卡普乐是武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。