

## PA12瑞士EMS（尼龙总代理商）

产品名称	PA12瑞士EMS（尼龙总代理商）
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA12:抗冲击性 TR-60:高透明度 瑞士:EMS
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

PA12瑞士EMS（尼龙总代理商）物性参数

PA12电器应用领域

### 【产品特点】

它有很好的抗冲击性机化学稳定性。有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。【产品用途】PA12聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等。

### 产品应用

PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等。  
PA12电线 PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA

12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。

瑞士EMS PA12 ELY 2694 弹性尼龙 高弹性

瑞士EMS PA12 LVX-65H SST 含65%玻纤增强 极高的刚性

瑞士EMS PA12 ELY 60 弹性尼龙

瑞士EMS PA12 TR 55 食品级 高透明

瑞士EMS PA12 TR 90 食品级 高流动

瑞士EMS PA12 BM 13 SBGX 低熔点 高弹性 高韧性

瑞士EMS PA12 BM 17 SBG 高阻隔树脂

瑞士EMS PA12 CF 7 CF7 高粘度 高阻隔性

瑞士EMS PA12 BM 13 SBGX 非常高的弹性和韧性 高收缩

瑞士EMS PA12 BM 17 SBG 高氧气阻隔性 高弹性和韧性

瑞士EMS PA12 G21 食品级 芳香 阻隔树脂

瑞士EMS PA12 GTR 45 食品级 芳香 阻隔树脂

瑞士EMS PA12 L 20 G 高流动性 低吸湿性

瑞士EMS PA12 L 20 LF 抗紫外线 良好的耐磨性

瑞士EMS PA12 LV-2A NZ 高耐冲击 抗紫外线

瑞士EMS PA12 LV-3 ESD 含30%玻璃纤维强化 抗静电

瑞士EMS PA12 LV-3A H 含30%玻璃纤维强化 高耐冲击

瑞士EMS PA12 LV-3H 含30%玻璃纤维强化

瑞士EMS PA12 LV-5H 含50%玻璃纤维强化

瑞士EMS PA12 TR 90 极高透明度 高流动

瑞士EMS PA12 TR 55 LX 高透明度 高抗化学性

瑞士EMS PA12 TR 55 高透明度 耐热变形温度高

瑞士EMS PA12 TR 60 高透明度 低雾 高耐划伤

瑞士EMS PA12 TR 70 LX 抗刮伤性 医疗级

瑞士EMS PA12 TR90 LX 高透明度 极佳的抗化学性

瑞士EMS PA12 TR 90 LS 极高透明度 高流动

瑞士EMS PA12 TR 90 LX 高透明度 优越的韧性

瑞士EMS PA12 XE 3818 含30%玻纤强化 耐高温尼龙

瑞士EMS PA12 XE3830 吹塑级 低粘度

瑞士EMS PA12 XE 3915 含50%玻纤增强 高耐冲击

瑞士EMS PA12 BM 17 食品级 高粘度 阻隔性树脂

瑞士EMS PA12 L 25 H 高粘度 低密

瑞士EMS PA12 TR 90 LXS 高透明 食品级

瑞士EMS PA12 LV-3H 含30%玻璃纤维增强

瑞士EMS PA12 LV-5H 含50%玻璃纤维增强 高耐冲击