

# 日照大理石翻新公司 日照大理石翻新 日照恒翔保洁

产品名称	日照大理石翻新公司 日照大理石翻新 日照恒翔保洁
公司名称	日照恒翔保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道后将帅村沿街
联系电话	18863369910

## 产品详情

大理石结晶的步骤以及大理石翻新过程中应注意哪些

大理石结晶是目前不错的石材保养护理方式，日照大理石翻新，其原理是利用晶硬剂加上石材结晶机对石材表面的磨擦，在化学及物理双重作用之下，使石材表层形成坚硬致密的晶硬层，是石材不易受损，也不易沾染污渍。下面日照恒翔保洁服务有限公司就简单介绍下大理石结晶的步骤以及注意事项!

大理石结晶的步骤大概分为以下几条

首先是石材开缝，大理石一般铺贴缝隙较小，因此我们先用角磨机为其开缝。

第二再就是填缝缝，开完缝后用专用石材云石胶填缝，将缝隙填平，使其与基层粘接牢固。

第三胶干后开始粗磨，用石材翻新机装上专用磨片加水打磨。

第四粗磨之后将施工垃圾清理干净，日照大理石翻新公司，之后换细磨片进行细磨。

最后就是石材结晶。再次清理大理石表面垃圾及尘土使用石材抛光机再加结晶药剂进行抛光。

大理石结晶步骤水结晶

把结晶粉倒在需做结晶的地面上，然后把机器压在结晶粉上面进行研磨。

磨到理想的光亮度即可。施工材料（工具）：17T进口打磨机、白垫、水、大型吸尘吸水机、进口结晶粉（通过研磨产生的热力和化学反应，封闭石材毛细孔，使石材表面平整.光泽，形成一层保护膜）把白垫粘在17T进口打磨机的底部，日照大理石翻新多少钱，把结晶粉倒在需做结晶的

地面上，放少许的水与结晶粉融合。然后把机器压在结晶粉处进行研磨，日照大理石翻新抛光，磨出理想的光度即可。结晶粉研磨到发白时，用吸水机把结晶粉吸走。

日照大理石翻新所需设备、配件及耗材为:普通加重机、4寸金钢石水磨片、17寸翻新盘、吸水机、告示牌、喷壶、玻璃刮、抹水器、水桶。大理石轻度翻新石材表面被轻微划伤，可采用轻度翻新工序进行翻新处理。如地面有旧蜡则先起蜡，再使用800#金钢石水磨片加清水打磨十分钟，注意:在打磨过程中加水，以保持地面湿润，并用吸水机吸走污水，以防止污水第二次污染地面。再换1500#、3000#抛光片、金钢石水磨片，用上述方法进行逐一打磨。翻新程序全部完成后，用清水洗净并吸干石材表面的水，大理石轻度翻新工作完成。日照大理石翻新公司-日照大理石翻新-日照桓翔保洁由日照桓翔保洁服务有限公司提供。日照大理石翻新公司-日照大理石翻新-日照桓翔保洁是日照桓翔保洁服务有限公司(www.rzbfw.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。