

天津专用车 佳合通商贸公司 天津专用车售价

产品名称	天津专用车 佳合通商贸公司 天津专用车售价
公司名称	天津佳合通商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西堤头镇福康路192号
联系电话	18802277028

产品详情

天津佳合通商贸有限公司对洗扫车的相关介绍：

洗扫车喷射高压水进行清洗作业，所以使用和操作方法有误，则会导致人为事故，天津专用车售价，应慎重操作。

(1) 泥沙较多，一次未清洗干净，洗扫车可重复进行。

.在清洗作业时，如压力稳定，为保护压力表，可关闭压力表开关。但工作状态一有变化，应立即打开压力表开关，以监视压力变化

.如水位处于危险水位时，应立即停止作业，进行加水；

(2) 洗扫车后退清洗

.一人操作扶管器，天津专用车公司，以保护高压胶管

.卷管手柄置于“收”的位置，天津专用车，卷管器逆时针旋转而卷绕高压娇管；

.调速旋钮视污泥多少，适当调整收管速度；

.打开洗管针阀；

.加大手油门，使水泵转速在1000-1200转/分时，进行清洗；

.喷头接近入口时，调小手油门，使水泵在以较低速旋转进行作业，直至清洗完此段下水道；

(3) 洗扫车下水道清洗作业时停车位置

.清洗车应直线停在下水道沉井处，停车位置不适，则不仅降低作业效率，同时缩短胶管寿命；

.清洗车应停在被清洗的一段下水道的下游井口，汽车面对下游停放；

a.管道完全堵塞和泥沙较多时，应从此段的最下游的沉井开始进行清洗作业；

b.一般则可从上游沉井开始进行清洗作业；

(4) 洗扫车水泵驱动操作

驱动前应检查下述内容：

操作柜 .手油门置于“小”位置； .高压三通阀置“回水”位置；

液压系统 .油箱内是否注足油； .油箱下的两截止阀是否打开；

水路系统 .水罐内是否注满清水；

.截止阀是否打开； .过滤器上是否有堵物； .检查水泵曲轴箱的润滑油量；

要点：卷管手柄置于“停”位置；调速旋钮置于“慢”位置；压力表开关置于“关”位置；洗管置于“关”位置；在确认以上各项均在正确位置后，起动发动机，将分动箱上的水泵离合操纵杆后搬，水泵既可低速转动；

天津佳合通商贸有限公司对洗扫车的相关介绍：

洗扫车是采用东风、五十铃等二类底盘而改制的新一代路面作业洗扫车。该车既可单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业；又可作为高压冲洗车进行路面冲洗抽吸作业；还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用，实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择使用，以满足不同用户的多种需求，该车可广泛适用于城区主干路及高架桥的冲洗、清扫作业。

洗扫车采用中置两刷盘，中置宽吸盘，配上具有防撞避障功能的V型高压冲水架，组成一条大于3.5米的冲洗清扫带。采用康明斯EQ6BT5.9-118型副发动机作为动力的驱动装置横置在车架中部，具有气动离合装置控制的抽吸风机布置在动力仓的左侧。

采用不锈钢材料加工而成的水箱与垃圾箱均为采用方形瓦棱结构。水箱分为两部位，一部分为前置独立水箱，装配在动力仓的前部；另一部分为设置在垃圾箱前部的水箱，可随垃圾箱与动力仓罩同时升降。具有举升功能的垃圾箱内装配有高压冲洗喷头，使得卸料更为轻松、干净彻底。能够随垃圾箱体举升的动力仓罩可使动力系统的维修保养极为便利。采用欧美地区的名优配套部件，使得整车性能更为优良，工作更为可靠。

天津佳合通商贸有限公司对洗扫车的相关介绍：

该产品采用高科技清扫系统（专利技术），吸污宽度达2.4米，几乎与车宽平齐，大大提高了工作效率。

内置高压水喷杆作业时离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到最佳的清洗效果，并且能减少水雾与垃圾的飞溅，减少飞溅造成的污染。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度不小于3.5m，单边摆出时，清洗宽度不小于2.9m。为便于喷嘴的调节与维修更换，吸嘴内喷杆设计成可快速拉出结构，并申报了国家专利。

左右立扫采用了获得国家专利的清洗扫路车两用扫盘（专利技术），具有防碰撞避让功能（专利技术），可以清扫路面，洗刷路缘石立面。还可根据客户需求选装普通扫路车扫盘。

该产品还配备三个电动式隔膜泵，分别向左扫盘、右扫盘、吸嘴吸管提供低压水，天津专用车销售，用于扫盘作业时降尘，扫路作业时防止吸嘴吸管堵塞。电动泵由电控系统自动控制，无需人工操作。

天津专用车-佳合通商贸公司-天津专用车售价由天津佳合通商贸有限公司提供。天津专用车-佳合通商贸公司-天津专用车售价是天津佳合通商贸有限公司（www.jhtqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。