

## 辐射管 鼎一 2800 ( W )

产品名称	辐射管 鼎一 2800 ( W )
公司名称	常州鼎一机械有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:鼎一 功率:2800 ( W )
公司地址	常州市新北区罗溪镇灯塔村
联系电话	13776868251

## 产品详情

品牌 鼎一 型号 0  
功率 2800 ( W ) 额定温度 1050 ( )

<!-- .at\_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"}  
.at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left} -->

电热辐射管是本公司自行生产、设计制造的企业标准产品，内芯由u型轴向排列端部焊接的电阻丝和陶瓷支撑架组成，内芯与外保护套管之间无屏蔽，散热好。

额定工作温度1000度的电热辐射管，电阻丝的材质为cr20ni80或0cr21al6nb,表面工作温度可达1200度，用此材质电热辐射管的最高工作温度可达1000度，支撑架是钢玉瓷件。外保护套管是冷拔无缝薄壁耐热钢管，材质是cr25ni20si2或,该材料高温抗氧化性能良好，高温蠕变强度较高，具有一定的抗渗碳性能，该辐射管设计与选材安全系数较大。

额定工作温度1200度的电热辐射管,电阻丝的材质为0cr27al7mo2,表面工作温度可达1400度，用此材质电热辐射管短时的最高工作温度为1250度，支撑架是钢玉瓷件。外保护套管是冷拔无缝薄壁耐热钢管，材质是fe-ni-cr-al-re合金，该材料具有超高的抗氧化能力，在氧化气氛中1300度可长期工作，1360度短期抗氧化。适用于在高温低氧分压及含s、c环境工作。

本公司研制生产的电热辐射管除为国内各热处理设备厂家配套外，也可以为用户研究设计制造非标准产品的加热器，根据使用场合的情况可分为：耐热钢无缝管、板材圈焊管、离心铸造管和非金属套管等。