

# 扬州华夏机械厂家 油电混合双动力抓钢机 抓钢机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 扬州华夏机械厂家 油电混合双动力抓钢机<br>抓钢机 |
| 公司名称 | 扬州华夏机械有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 江苏省扬州市江都区                  |
| 联系电话 | 19952839090                |

## 产品详情

### 抓斗加速如何拆卸

- (1) 审查抓斗牙轮的侧隙，侧隙应符合表4-57的要求。
- (2) 匀称地拧紧各联接螺栓。检修中如更替了附件，则加速须从新跑合和通过载荷试运行前方能接续运用。
- (3) 采纳单列向心球轴承时，为防止热变形，抓钢机，轴上两个轴承之一与端盖之间须保留 $0.4 \pm 0.2$ 毫米的轴向间隙，并由垫片调整间隙。
- (4) 拆卸前务必将所有组装的整机和箱内内腔马虎荡涤腌臢，油电混合双动力抓钢机，不得留有泥沙、非金属屑等杂品。
- (5) 将通过过滤的光滑油加至油标批示的地位，不得有漏油、渗油景象。
- (6) 采纳圆锥滚柱轴承时，较好运用原调整垫片，双动力抓钢机，使其轴向间隙应符合表4-56的规程。
- (7) 拆卸后用手转动高速轴，轴转动务必灵敏，不得有卡滞景象。
- (8) 出厂时都已作了静面密封，当开箱拆检时应将各接合面上的残余密封胶革除腌臢，并预防接合面碰伤和沾有污物；盖箱前再匀称涂上新的液态密封胶，如高分子液态密封胶等，待少许聚合后再合箱。
- (8) 轴承装入轴颈时，轴承内圈的端面应紧贴轴肩或定距环，其间隙用0.05毫米塞尺审查(塞尺不得经过：)。
- (9) 各轴承内填入剩余的光滑脂。

驾驶室形式可选自由升降式，在原来的高度的基础上，驾驶室可在0~3米的范围内自由升降；也可选固定增高式，根据客户需求，将驾驶室固定增高1米、1.5米、2米，大大提高了司机的视野，便于抓取物料，提高作业效率。

可安装0.6立方米-3.0立方米不同液压抓斗及直径900-1200mm型电磁吸盘，二爪抓钢机，对废钢及其他不同的货物进行抓（吸）、放和装卸、喂料作业；采用先导式液压操纵系统，操纵舒适，操作性能好，回转机构设计有副刹车缓冲装置，大幅提高了回转机构的耐冲击和作业可靠性；

### 从农业机械发展趋势看农机市场未来

农业机械必将迎合土地和种田人的需求，未来将以大型化为主。从市场上的主流热销机型的型号就可以看出，喂入量一直在增加，机器的体积、割台、粮仓、出粮口都在相应加大，这种趋势还在继续。小型化机械将退居二线。但我国田地包括许多丘陵山区等梯田地带，这些地区不适于大中型机械进田作业，勤劳的中国农民不会让这些地带落荒，因此，小型农用机械也有了生存和发展的空间，需求量也非常可观。

扬州华夏机械厂家(图)-油电混合双动力抓钢机-抓钢机由扬州华夏机械有限公司提供。扬州华夏机械厂家(图)-油电混合双动力抓钢机-抓钢机是扬州华夏机械有限公司（[www.yzhxjx.net](http://www.yzhxjx.net)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。