

# 蓬莱忠惠聚氨酯机械 自洁式过滤器厂家 自洁式过滤器

产品名称	蓬莱忠惠聚氨酯机械 自洁式过滤器厂家 自洁式过滤器
公司名称	蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市南环路南
联系电话	13791286052 13791286052

## 产品详情

该过滤是聚氨酯工业、石油、食品油、油漆、胶水、胶粘剂等必须具备，对过滤高浓度原料是任何过滤设备不能代替的产品，自洁式过滤器，它的过滤精度可达0.1-0.5mm，并实现连续过滤，自洁式过滤器厂家，滤芯的耐压和耐用性能极高，在国内外自动化行业中已广泛应用。

### 性能特点

#### 1.创新

自动清洁、排渣快捷

#### 2.环保

滤芯免拆洗

#### 3.节源

分解粒状原材料

#### 4.可靠

耐压力稳定性高

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司生产的各类高低压发泡机、高压混合头等聚氨酯设备广泛应用于汽车内

饰、家用电器、冰箱制冷、保温材料、隔热保温管等诸多领域。

1过滤器规格的选用应与安装管路相匹配，当过滤器流量不能满足管路要求时，可将两个（或多个）过滤器并联安装，或做旁滤处理。

2过滤器应尽量安装在系统要保护的地方，入口低压影响使用，因此也应安装在靠近压力源的地方。

3过滤器应串联安装在管路系统中，为保证在停机检修时系统不间断供水，建议系统中设置旁路，过滤器进出口及旁路均应设置切断用球阀。在有可能发生回流的地方，应在过滤器出口安装止回阀。

4选型时注意流经全自动过滤器的水温不超过其适应温度。

5安装现场具备三相380V工频交流电(三相四线制)。排污管不超过5米，避免背压。

6直流系统注意过滤精度、预处理、压力事项，间歇系统注意慎用定时控制型。

7合理选择安装环境，注意防水、防雨、防潮。

自清式过滤器的流体从进口流入，向下流过滤芯表面在出口的时候，屏幕表面收集一些杂质，电机驱动总成的校正器过滤器元件表面靠近旋转刷子刮除杂质，杂质，聚氨酯发泡机过滤器，降低液体聚集在收集室，全自动自洁式过滤器，达到一定量的杂质吹放空阀自动打开，当收集室，含有高浓度的杂质，残留的液体放电，放电可以回收或排放。欢迎新老客户来厂咨询选购，更多产品详情请参见公司网站

蓬莱忠惠聚氨酯机械(图)-自洁式过滤器厂家-自洁式过滤器由蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司提供。蓬莱忠惠聚氨酯机械(图)-自洁式过滤器厂家-自洁式过滤器是蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司（[www.zhonghui pu.com](http://www.zhonghui pu.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱兴成。