

# 长春16mn钢管标准

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 长春16mn钢管标准    |
| 公司名称 | 聊城市兆源钢管有限公司   |
| 价格   | 面议            |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 聊城经济开发区大东钢管市场 |
| 联系电话 | 13863586358   |

## 产品详情

聊城市兆源钢管有限公司是专业经营各种规格16锰无缝钢管、各种合金无缝管、高中低压锅炉管的大型物资流通企业，结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车；水利用无缝钢管，管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管等等。

常年经营成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、安钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、衡阳钢厂所生产的各种无缝钢管，锅炉管，合金管，高压管，12Cr1MoV合金管，12Cr1MoV合金钢管，16Mn无缝管，16Mn无缝钢管。优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。聊城市兆源钢管有限公司，公司主要经营16mn无缝钢管，冷拔精密异型钢管，产品主要用于汽车油路管，工程机械油路管，汽车零件管，液压机械管及各种工具管，家具业用管等等。

公司秉着精湛的技术，多年的实际生产经验，集聚人才，不断的研发和探究，已成为国内钢管业的佼佼者，同时也得到客户的一致好评。

16Mn无缝钢管是普通低合金钢，是锅炉压力容器常用钢材，热轧或正火。属低合金钢，16mn钢管标准，含Mn量较低。性能与20G（412-540）近似，抗拉强度为（450-655）稍强，伸长率为19-21%，比20G的大于24%差。

16Mn无缝钢管是屈服强度为340MPa级的压力容器专用板，它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于普16Mn钢，除抗拉强度、延伸率要求比普通16Mn钢有所提高外，还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途广、用量大的压力窗口专用钢板。

长春16mn钢管标准由聊城市兆源钢管有限公司提供。长春16mn钢管标准是聊城市兆源钢管有限公司（w

www.lczygg.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 吴经理。同时本公司 ( www.lczygg.com ) 还是从事山东42crmo钢管, 山东42crmo合金钢管, 山东42crmo无缝钢管的厂家, 欢迎来电咨询。