

# 温州三元乙丙橡胶EPDM 奥伟特硅胶

产品名称	温州三元乙丙橡胶EPDM 奥伟特硅胶
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

## 产品详情

### 窗户橡胶密封条脱落怎么办？

玻璃安装不居中，玻璃同窗框的缝隙不均，橡胶密封条未紧贴玻璃与窗框，安装不平整。用手敲玻璃，有松动声。

造成这种情况的原因:

- 1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物，使玻璃与槽口不对中。
- 2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均，橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良，凸出玻璃槽口，用手能轻易地将密封条拉脱。
- 3.在转角处橡胶条未断开，未注胶粘结。

整改的措施是:

- 1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时校正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。
- 2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，温州三元乙丙橡胶EPDM，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，三元乙丙橡胶EPDM现价，并在断开处注胶粘结牢固。
- 3.用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，供应三元乙丙橡胶EPDM，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。

## 产品工艺

一般采用氯丁橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、天然-氯丁-丁苯并用橡胶、橡塑并用胶料等耐老化性能优良的胶料制造。制造方法用挤出成型连续硫化法、挤出成型硫化罐硫化法或模压硫化法。

### 伸缩缝橡胶条维修工艺

#### 一、旧橡胶条割除

(1) 现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为减少橡胶条借口，应尽量减少更换段落，并用记号笔标定割除断面；

(2) 清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，三元乙丙橡胶EPDM厂家，分段抽出旧橡胶条，难以抽出的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。

#### 二、清理缝内杂物

(1) 用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；

(2) 难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；

(3) 利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

#### 三、安装橡胶条

(1) 均匀涂抹润滑油于钢梁两侧凹槽；

(2) 将准备好橡胶条平放于安装位置；

(3) 用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；

温州三元乙丙橡胶EPDM-奥伟特硅胶由无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司提供。温州三元乙丙橡胶EPDM-奥伟特硅胶是无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司（[www.silasticproducts.com](http://www.silasticproducts.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。