

一体式皮托管 防堵皮托管 PTS-II-10-800皮托管

产品名称	一体式皮托管 防堵皮托管 PTS-II-10-800皮托管
公司名称	天津泓阳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓阳 型号:PTS-II-10-80 产地:天津
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3
联系电话	18102019553

产品详情

PTS-II-10-800一体式皮托管介绍：

一体皮托管是测量气流总压和静压以确定气流速度的管状装置。广泛应用于科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门。测量管道风速，炉窑烟道内的气流速度，经过换算来确定流量。也可测量管道内的液体速度，用皮托管测定流速和流量。使用方便，快捷，准确度高，是一种经典测量方法，欢迎选购靠背管，阿牛巴皮托管，遮板式皮托管，不锈钢匀速管天津泓阳机械设备有限公司专业供应。

PTS-II系列皮托管基本参数：防堵皮托管、风速管、S型皮托管、一体式皮托管

- 1、产品名称：PTS- 系列皮托管
- 2、品牌：天津泓阳
- 3、皮托管系数：0.82-0.86
- 4、校准方式：标准风洞
- 5、材质：304或者316L不锈钢
- 6、直径： 10.0mm- 12.0mm
- 7、介质：空气、烟气、含尘气体
- 8、使用温度： 900
- 9、风速范围：0-45m/s
- 10、流量范围：0-4000000m3/h
- 11、精度等级：5.0级
- 12、安装方式：法兰GB/T9115.1-2000
- 15、连接仪表：国内外各种微压差变送器及流量计（如德图、西门子、罗斯蒙特、横河等）备注：现场工况较为复杂时，可根据客户实际情况订制

PTS- 系列皮托管订购详情：

产品名称：PTS-II系列皮托管，皮托管，一体式皮托管

型号	规格	价格（元）	材质	执行标准
PTS- -10-500	10 × 500mm	2200.00	304不锈钢或者316L	国标JJG518-98
PTS- -10-800	10 × 800mm	2400.00	不锈钢	
PTS- -10-1000	10 × 1000mm	2600.00		

PTS-	-10-1200	10 × 1200mm	2800.00
PTS-	-10-1500	10 × 1500mm	3000.00
PTS-	-10-1800	10 × 1800mm	3500.00
PTS-	-10-2000	10 × 2000mm	3800.00
PTS-	-12-1000	12 × 1000mm	
PTS-	-12-1200	12 × 1200mm	
PTS-	-12-1500	12 × 1500mm	
PTS-	-12-1800	12 × 1800mm	
PTS-	-12-2000	12 × 2000mm	
PTS-	-12-2500	12 × 2500mm	4200.00
PTS-	-12-3000	12 × 3000mm	4800.00

备注：天津泓阳公司可根据客户要求定制各种规格的皮肤管、静压管，风速管，欢迎选购。严格按标准生产，并加以改进，在国内材料所允许的范围内完全能替代进口同类产品。

PTS- 系列皮托管基本用途：PTS- 系列皮托管天津泓阳公司专业供应，它是以经典流体学理论为依据发展而来的成熟测速装置，具有悠久的历史和应用史和可靠的技术保证，随着高精度压力检测技术的迅猛发展，皮托管的性能有了飞跃式提升，被广泛应用于科研、生产、教学、环保以及能源管理等部门。常用皮托管测量通风管道测量管道内的全压、静压、动压(即压差)，计算工业炉窑烟道内的气流速度，从而达到测量流量的目的。皮托管也可用来测量管道内的水流速度。