

PBT 美国杜邦（杜邦中国）总代理商

产品名称	PBT 美国杜邦（杜邦中国）总代理商
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT:15315 15315:苯二甲酸丁酯 美国杜邦:电子电器
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

PBT 美国杜邦（杜邦中国）总代理商

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模量和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT塑料不成熟的成型技术会使产品性能降低,或成型后达不到制品要求,因此本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!另本公司出售PBT塑料的其他类型,我们有化学高级工程师为你解决树脂挑料,成型难等问题!出售PBT塑料/PBT颗粒 PBT塑料 PBT塑胶 PBT粒子 PBT粉末 PBT涂料 防火PBT 耐高温PBT 高流动性PBT 食品级PBT 抗紫外线PBT 耐水解PBT 导电PBT.

PBT塑料--PBT属于热塑性工程聚酯塑料，为适应不同加工业者使用，一般会加入改性添加剂，如玻纤、矿物、阻燃剂、增韧剂等，或与其他塑料掺混。随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，与PPO、PC、POM、PA共称为五大工程塑料。PBT结晶速率快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型。

PBT塑料--PBT具有明显的熔点，熔点为225-235，是快速结晶型材料，结晶度可达40%。PBT熔体的黏度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响较明显。PBT在熔融状态下流动性好，黏度低，仅次于聚酰胺，在成型时易发生“流延”现象。PBT成型制品各向异性。