

天联牌KVVP 控制电缆 KVVVP 聚氯乙烯控制电缆

产品名称	天联牌KVVP 控制电缆 KVVVP 聚氯乙烯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.88/米
规格参数	品牌:天联 标准:国标 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌KVVP 变频电缆 KVVVP 聚乙烯变频电缆

规范：本商品按GB9330-88《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》规范生产制造。

应用领域：本商品适用沟通交流额定电流450/750V及下列控制电路及维护路线等场所。

应用特点：额定电流：U0/U为450/750V

电缆线电导体的容许长期性操作温度为70℃。电缆敷设时工作温度不少于0℃。电缆线的容许弯曲半径：无铠装电缆层及有纺织品屏蔽掉的电缆线，应不小于电缆线直径的6倍；有铠装电缆或铜带屏蔽掉构造的电缆线，应不小于电缆线直径的12倍 仪器设备详细介绍

1、主要用途：本商品供沟通交流额定电流500V或交流电压1000V及下列配电设备中家用电器，仪表盘布线的用处。

2、商品应用特点：电缆线电导体的长期性容许操作温度应不超过70℃。铺设时电缆线的温度应不少于0℃，铺设时弯曲半径应不小于电缆线直径的10倍。有铠装电缆层或铜带屏蔽掉构造的电缆线，应不小于电缆线直径的12倍

3、产品执行标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

电缆型号、名字及应用范畴

KVV 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套变频电缆 铺设在房间内、缆沟中、管路内及地底。KVVP 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套铜线手工编织屏蔽掉变频电缆 铺设在房间内、缆沟中、管路内及地底，具备防干扰能力

KVVP 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套软变频电缆 铺设在房间内挪动规定绵软等场所。KVVRP 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套铜线手工编织屏蔽掉软变频电缆 跟上面一样具备防干扰能力。KVVP2 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套铜带绕包屏蔽掉变频电缆 跟上面一样。

KVV22 聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套内钢链铠装电缆操纵电缆线 铺设在房间内、缆沟中、管路内及地底，能承受很大的机械设备外力作用应用。

KVV32 聚乙烯绝缘层，细不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线套变频电缆 铺设在房间内、缆沟中、管路、立井内及地底，能承受一定的抗拉力功效。

性能参数

KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套手工编织屏蔽掉变频电缆 KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜带屏蔽掉变频电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套钢链铠装电缆变频电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套不锈钢丝铠装电缆变频电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套操纵软电缆

ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚乙烯绝缘层烯护线套电缆线

KVVP 变频电缆，聚乙烯变频电缆，变频电缆，天津电缆厂营销总监郭婷