

# 科士达UPS电源YDC9103H上海报价参数及配置

产品名称	科士达UPS电源YDC9103H上海报价参数及配置
公司名称	上海欣楷电子有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	科士达:24 9103:220 深圳:3000W
公司地址	上海市奉贤区四团镇安泰路605号1幢90室
联系电话	13262709345

## 产品详情

### 科士达UPS电源YDC9103H上海报价参数及配置

品牌：	科士达	型号：	
设备类型：	稳压电源	货源类别：	
额定容量：	3KVA/2400W	输出电压范围：	
输入电压范围：	115-295VAC	备用时间：	
转换时间：	0ms切换	产品尺寸：	
重量：	11.3KG	OEM：	
最快出货时间：	1-3天	售后服务：	
包装清单：	产品使用说明书	成色：	

### 先进的工作模式

- 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。
- 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高于0.98，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

### DSP全数字化控制

- 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

## 优化电池组功能设计

- 通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。

## 环境适应性强

- 宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。
- 带半载时,输入电压最低可至115V而无需切换至电池供电。
- 宽广输入频率范围（1-3KVA机型45 ~ 55Hz；6KVA机型可达40 ~ 70Hz），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。

## 支持充电器扩展功能

长延时机型支持充电器扩展功能，充电电流可由4A扩展至8A，缩短充电时间；6KVA机型0 ~ 6A可设置，灵活满足用户需求。

## 保护周全可靠

- 具有开机自诊断功能，可及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。
- 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
- 具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。
- 1 ~ 3KVA机型具备输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反。
- 具有超强的直流启动功能。