

山东汽车钣金修复机厂家价格车身凹陷整形设备

产品名称	山东汽车钣金修复机厂家价格车身凹陷整形设备
公司名称	山东车众电器有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:车众 颜色:银白色 产地:山东
公司地址	青州市北城新村
联系电话	0536-3705972 18660662073

产品详情

我公司钣金修复机采用双路线路板控制，结合现在人体工程学设计移动方便，操作简单，输出功率大，具备钣金修复、熔火、介子、直拉、点压、加热收缩、薄板点焊等功能。正确使用该机，不需要车辆解体即能将碰撞后的车体迅速整形。产品特点：1、双枪搭配，钣金修复枪+塑料修复枪，一台机器两种用途

2、双电压自动切换，220v和380v随意切换3、拥有大功率的接线盒，避免了插排上的插头功率过小，影响机器的正常工作。4、可进行故障信号检测，本机独有的高精度航空插头信号检测设计，具有连接和断开电路的作用，连接方便安全。

外形修复机的使用方法如下：

- 1) 首先用主机的转换开关选择所需要的作业方式。
- 2) 把搭铁线连接到离损伤部件较近的地方。
- 3) 连接的方法是用搭铁的夹钳夹住金属板或直接把搭铁线焊接到金属板上。
- 4) 需要焊接垫圈的损伤部位时要把涂层打磨掉。
- 5) 把垫圈安装到焊枪上，焊枪的触头一般有磁性可以吸住垫圈，把垫圈抵在金属板上。
- 6) 按下焊枪的开关，通电后垫圈就焊接在金属板上了。然后就可以使用拉出器对金属板进行拉伸修复。

- 7) 拆除使用过的垫圈时，用钳子夹住后，左右拧就可以轻松拆下来。
- 8) 拉伸修复操作完成后，在盘式打磨机上装上打磨纸，轻轻地对金属进行整体打磨，把焊接印打磨掉。
- 9) 最后把金属板上去除涂层的部分进行防腐处理，注意金属板上焊点的反面和搭铁都要进行处理。