

单面立式动平衡机 识金设备

产品名称	单面立式动平衡机 识金设备
公司名称	重庆识金试验检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:识金设备 型号:RLD系列 类型:单面立式平衡机
公司地址	重庆市沙坪坝区富洲路4号附1号20-3
联系电话	13608348127 02366833440

产品详情

品牌	识金设备	型号	RLD系列
类型	单面立式平衡机	工件质量范围	0.3 ~ 100 (kg)
工件直径范围	150 ~ 600 (mm)	不平衡量减少率	90 (%)

rld系列单面立式平衡机主要适用于各种盘类零件（如电表盘、小汽车及摩托车飞轮、刹车鼓、制动盘、离合器、压盘、主动盘、磁电机转子、水泵叶轮、金刚石砂轮、皮带轮等）的不平衡检测及校正。

该系列机型振动系统为软支承，系统还具备有主轴夹具系统残余不平衡量补偿功能，消除了主轴夹具残余不平衡量对工件平衡测试精度的影响；从而使测试精度及准确性大大提高，对多品种零件的平衡测试更方便快捷。

电测系统采用微机测控大屏幕液晶表中文显示，利用系统中文菜单及提示功能进行人机对话操作，并且具有40种工件标定参数存储功能；系统采用大规模集成电路，std总线安装，具有故障自检、参数补偿、自动量程切换等辅助功能，使系统性能稳定，可靠性高，故障率低。

依据客户要求，电测系统可以选配工控机屏显测量系统；还可增加变频调速功能。

型号	rld-0.5	rld-1	rld-3
工件最大质量 (kg)	0.005 ~ 0.5	0.01 ~ 1	0.03 ~ 3
工件最大直径 (mm)	150	200	300
平衡转速 (rpm)	2350	1800	1150
主电机功率 (kw)	0.09	0.18	0.25
最小可达剩余不平衡 (gmm/kg)	0.5 ~ 1gmm/kg		
不平衡量减少率	90%		
主机外形尺寸 (mm)	500 × 700 × 680	550 × 700 × 1380	

电箱外形尺寸 (mm)	400 × 400 × 185
测量节拍	14
电源	单相220v/380v 50hz.3ph