

陶瓷耐磨料厂 龟甲网防磨胶泥

产品名称	陶瓷耐磨料厂 龟甲网防磨胶泥
公司名称	河南丰正耐磨材料有限公司
价格	2880.00/吨
规格参数	品牌:丰正 型号:ZB-01 产地:河南
公司地址	涧西区珠江路街道
联系电话	18537973131

产品详情

陶瓷耐磨料厂 龟甲网防磨胶泥

陶瓷耐磨料厂：在现代工业涂料兴起的时代，陶瓷耐磨料成为了工业涂料的代名词。陶瓷耐磨料属于用水稀释的水性涂料。其性能表现突出，具有高硬度，高耐磨，抗划痕性良好特点。防磨胶泥具有的性能特点及节能的优势，可在广阔的工业企业设备耐磨施工领域中。特别是在电厂、水泥厂等工业设备中应用。

陶瓷耐磨料在使用中要求是比较严格的，只有正确的使用的防磨胶泥，才能使防磨胶泥的性能充分发挥出来，起到延长工业设备寿命，提高了效率的作用。下面就是对防磨胶泥正确的使用方法的详细介绍：

1.焊接；在施工中就是要锚固焊接底部骨架龟甲网，龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm，这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起，从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。

2.检查焊接；龟甲网焊接完毕后需做初步检查，不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题，如有问题需及时加固，以基础骨架的牢固性。

3.准备搅拌；当开始搅拌防磨胶泥时，一次不能往搅拌机倒入太多的防磨胶泥，每次倒入四袋（100公斤）左右即可，如果倒入太多防磨胶泥会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。

4.开始搅拌；在搅拌材料的时候需加入适量的固化剂，使防磨胶泥与固化剂充分搅拌均匀，然后加入适量的用胶水充分搅拌均匀，搅拌时间为10-15分钟为宜，直至防磨胶泥与胶水形成一个黏度很大的湿球状，才能从搅拌机里放出来开始使用。

5.涂抹；操作人员需配备劳保手套、口罩、眼镜及防护帽等防护用品，如果在高空作业需要佩戴

合格的防护带，从桶内取出适量耐磨料（每次约两公斤为宜），需用力涂抹在焊接好的龟甲网上，不能有空洞或压不实现象，以防磨胶泥紧密的和龟甲网及钢板结合在一起，垂直面和顶部需一次成型，不能分层涂抹，以防止出现起层现象。

6.检查；涂抹好的防磨胶泥不能有鼓包或塌落现象，如果发现及时然后重新涂抹，直到耐磨陶瓷涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。

7.保养；陶瓷耐磨料的保养是需要时间的，一般需要过了保养期达到强度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时，这是由于夏季和冬季气温高低有差的原因。

以上就是陶瓷耐磨料正确的使用方法的详细介绍，小编再次提醒，防磨胶泥的性能再好，也正确的方法使用，否则还是会存在问题。