

单流式多介质过滤器价格 方盛天然环保科技 单流式多介质过滤器

产品名称	单流式多介质过滤器价格 方盛天然环保科技 单流式多介质过滤器
公司名称	山东方盛天然环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道铁园路112号
联系电话	13356757527

产品详情

机械过滤的价格

特点单流式机械过滤器的管道简单，运行平稳。过滤流速一般为4—50m/h，运行周期一般为8小时。双流式机械过滤器上下两端设有进水装置，中部设有出水装置。其优点是过滤水量较大，单流式多介质过滤器，除污能力较高，运行周期长，一般为20小时，缺点是管道系统较为复杂，运行不太稳定，冲洗换料较为困难。

1. 设备造价低廉，运行成本费用低，管理简便
2. 滤料经过反洗可多次使用，滤料寿命长
3. 过滤效果好，占地面积小

单流式多介质过滤器山东方盛天然环保科技有限公司将继续本着“保护环境，造福人类”的宗旨，坚守诚信守信，持续创新的经营原则，热诚欢迎国内外客户洽谈业务。欢迎您来电咨询洽谈。

?多介质过滤器去杂质效果好--山东方盛天然环保

山东方盛天然多介质过滤器去杂质效果好

多介质过滤器，又称机械过滤器，主要作用是去除水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体是水中不溶解的非胶态的固体物质，它们在条件适宜时可以沉淀。用过滤器截留悬浮固体，以过滤介质截留悬浮固体前后的重量差作为衡量过滤器发挥作用的依据。过滤介质一般使用D=0.5-1.0mm的滤料介质.根据水中的杂质成份可以采用单层过滤、双层过滤和多层过滤。单流式多介质过滤器

多介质过滤器是以成层状的无烟煤、砂、细碎的石榴石或其他材料为床层.床的顶层由轻和粗品级的材料组成，而重和细品级的材料放在床的低部。其原理为按深度过滤--水中较大的颗粒在顶层被去除，较小的颗粒在过滤器介质的较深处被去除。从而使水质达到粗过滤后的标准。

多介质过滤器可去除水中大颗粒悬浮物，从而降低水的SDI值，满足深层净化的水质要求。该设备具有造价低廉，运行费用低，操作简单;滤料经过反洗，单流式多介质过滤器制造厂，可多次使用，滤料使用寿命长等特点。单流式多介质过滤器山东方盛天然环保我们希望与您共创美好环境，实现企业、社会与自然的和谐。

单流式多介质过滤器全自动过滤器优点：

全自动过滤精度默认为 100 微米，且从 100 至 3000 微米可选，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实际工况定制。清洗方式简单，且清洗循环电子监控，可实现自动清洗排污。全自动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节等。

全自动过滤器工作原理

水由入口进入，首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质，然后到达细滤网。在过滤过程中，细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质，形成过滤杂质层，由于杂质层堆积在细滤网的内侧，单流式多介质过滤器价格，因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。

当过滤器的压差达到预设值时，将开始自动清洗过程，此间净水供应不断流，清洗阀打开，清洗室及吸污器内水压大幅度下降，通过滤筒与吸污管的压力差，单流式多介质过滤器哪家好，吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力，形成一个吸污过程。同时，电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。单流式多介质过滤器山东方盛天然环保科技有限公司是一家集环保技术研发、制造、工程设计、服务于一体的环保专业技术企业，公司以环保高科技为先导、以吸收国外先进技术为基础，以改进创新为发展动力，以加工制造为根本，开发并推出多项具有竞争力的环保产品，确保了在环保设备市场的优势。

单流式多介质过滤器价格-方盛天然环保科技-单流式多介质过滤器由山东方盛天然环保科技有限公司提供。单流式多介质过滤器价格-方盛天然环保科技-单流式多介质过滤器是山东方盛天然环保科技有限公司(www.vqhb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司(www.dmsspwsclsb.com)还是从事食品污水处理设备，食品加工废水处理设备，肉类加工污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。