

TJ-复合防腐防水涂料技术指标

产品名称	TJ-复合防腐防水涂料技术指标
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:Ralin 型号:TJ 产地:辽宁
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区
联系电话	13681420298

产品详情

TJ-复合防腐防水涂料详细介绍：组成：由环氧树脂、特种改性树脂、颜填料、助剂、其他进口溶剂、固化剂等配制而成的双组份高弹性涂料。性能：固化后形成柔性高弹性完整涂膜、附着力强、耐酸碱盐腐蚀，耐油、耐水深20米以上污水冲刷（有成功案例），抗微生物侵蚀，耐臭氧，抗水渗透性强。适用：专用于混凝土或钢结构污水池的防腐装饰，也可用化工厂污水池防腐，产品无毒环保，广泛应用于隧道，桥梁，涵洞，矿山，污水处理厂等混凝土结构防腐防水。 TJ-复合防腐防水涂料技术指标：

项目

涂膜外观

干燥时间h表干≤

(25 ± 1) 实干≤

柔韧性mm≤

附着力级≤

耐冲击性kg.cm

TJ-复合防腐防水涂料优异特点：

能在潮湿，干燥等多种基面上施工，具有使用寿命长，耐老化，耐油污及一定的耐酸性。

1， 防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨，固结体无毒。

2， 涂层耐酸，碱，盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。