

# 加压送风口安装位置 绥化加压送风口 奇虎集团

产品名称	加压送风口安装位置 绥化加压送风口 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

正压送风口安装时，高度十分关键

正压送风口现在已经逐步广泛应用于各大建筑物中，它在安装时，需要仔细检查各个细节，加压送风口材质，其中高度十分关键。我们需要在标准的规定当中设置消防电梯，而且这个消防电梯需要设置好电梯厅，然而就拥有一个疏散的提供式的暂时缓冲的空间，可以进行正确的送风，能够将外部的新鲜空气通过管道进行输送，将风送到正确的通风口处。天正奇虎

我们提供的正压送风口的设置是由铝合金风口同防火阀进行组合在一起的，可以有效的并且广泛的用于有防火要求的通风空调的送回风管道的出口处或吸入口，一般安装于风管侧面或风管末端及墙上，平时作风口使用，可调节送风气流方向。

正压送风口在安装时高度十分关键，所以我们一定要根据说明进行正确施工，从而使其性能得到充分的展示。山东奇虎空调设备集团有限公司

随着风机工作的不断上涨，加压送风口套什么定额，风口需求量也是在不断增加中，运用比较多的就是正压送风口，正压送风口一般都是安装于风管侧面，是可调节送风气流方向，那么正压送风口的使用是节能的吗？

实际生活中，每个楼道都必须安装类似正压送风口的防火通风设备。按防火要求，系统要按防火分区分层布置，一个系统一般不超过五层，这样做既可以节省风道的断面积，从而达到节约建筑面积的目的，加压送风口安装位置，又可以把一台特大风机化解为两台小风机，这样也就节省了电耗，实现了节能的效果。

关于正压送风口的节能问题小编就讲到这里，如果您想直接购买正压送风口，可以联系我们的客服人员，处理正压送风口，我们还有加压送风口，多叶排烟口等产品供您选择。感谢您的观看，期待您的致电。山东奇虎空调设备集团有限公司

产品名称: 正压送风口也叫加压送风口：

作用：当发生火灾时，其内部的电机会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，绥化加压送风口，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会再这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 °C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

1：不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。

2：采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。

3：封闭的避难层。

在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。其末端就是正压送风口下面是产品和图纸的样式

加压送风口安装位置-绥化加压送风口-奇虎集团由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（[www.3339.com.cn](http://www.3339.com.cn)）位于山东省德州市武城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奇虎空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奇虎空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奇虎空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。