

# 氟塑料高温电缆用途氟塑料控制电缆执行标准

产品名称	氟塑料高温电缆用途氟塑料控制电缆执行标准
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:高温电缆 控制电缆:ZR-KHFVR
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 氟塑料高温电缆用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、阻燃等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁等行业。氟塑料控制电缆使用特性（1）导体较高工作温度：200

（2）使用环境温度：固定敷设-40 ~ 105

（3）允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

ZR-KHFVP2-22、ZR-KHFVR、ZR-KHFVRP、ZR-KHFVPR、ZR-KHFVP3、ZR-KHFP2VP2、ZR-KHFPV2  
2、ZR-KHFPVP22、ZR-KHF46V、ZR-KHF46VP、ZR-KHF46VP2；ZR-KHFV22、ZR-KHFVP22、ZR-KHF  
VP2-22、ZR-KHFVR、ZR-KHFVRP、ZR-KHFVPR、ZR-KHFVP3、ZR-KHFP2VP2、ZR-KHFPV22、ZR-  
KHFPVP22、ZR-KHF46V

ZR-KHFV,ZR-KHFVP,ZR-KHFVP2,ZR-KHFVR,ZR-KHFVRP电缆

ZR-KHFV,ZR-KHFVP,ZR-KHFVP2,ZR-KHFVR,ZR-KHFVRP耐高温阻燃控制电缆

氟塑料控制电缆执行标准 Q/HG168-2008