

# 搪玻璃上展式放料阀与普通放料阀的区别 | 防腐蚀放料阀

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 搪玻璃上展式放料阀与普通放料阀的区别   防腐蚀放料阀    |
| 公司名称 | 上海怡凌阀门有限公司                     |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 品牌:怡凌<br>型号:HG5-16-79<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7号       |
| 联系电话 | 021-34619331 15000957950       |

## 产品详情

### 产品用途

HG5-16-79搪玻璃放料阀内衬搪磁玻璃是含高硅量的玻璃质釉，通过900 左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。

### 产品的性能及优点

HG5-16-79搪玻璃放料阀具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。

能耐一般无机酸、有机酸弱碱液（P 60 PH 12）以及有机剂介质。

耐热性，允许在-30 至+240 间使用（耐温急变小于120 ）。。

绝缘性：玻璃料有良好的绝缘性，厚1mm的玻璃在2000伏的高压下不会被击穿而导电。

耐冲击性：耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。

### 工作原理

HG5-16-79搪玻璃放料阀可分上展或下展式放料，上展式的手轮往右边转为关，往左边转为开，下展式的手轮往右边转为开，往左边转为关闭，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式的阀瓣。

### 维护保养和安装使用注意事项

- 1、在装修时凡与瓷面接触的地方必须用石棉或四氟片等软垫。使用工具不能与瓷面冲击或摩擦，更不能用金属工具铲打。
- 2、在紧固螺丝时四周以等力上紧，防止瓷面受力不匀而裂瓷。放料阀丝杆要经常保持润滑、防止生锈。
- 3、流经介质只能是液态，不得有硬颗粒混入液体内，防止瓷面起毛或堵塞，以及开启失灵等等。
- 4、在安装时应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降（活动）是否灵活。
- 5、在搪瓷面的各部密封件应保持中心位置。压力均匀，以防泄漏。
- 6、使用时如发现有漏，应立即检查密封装置是否确当、不能用铁棍、杆把手轮硬扳紧，以免损坏零件。
- 7、出料当受阻塞时，可以使用金属杆或硬性工具疏通，不得使用金属杆或硬性工具。
- 8、应尽量避免酸碱介质交替使用（除中和反应介质），以免缩短寿命。
- 9、根据介质性能及使用期，应经常检查阀体颈部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现有损坏应及时更换再使用。
- 10、若发现瓷面有损坏时应立即停用。可用专门涂料修补患处，或委托有关生产单位重新现做搪瓷。

#### 搪玻璃放料阀订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。搪玻璃放料阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌搪玻璃放料阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。