

## LF炉外精炼炉、普通钢包及转炉顶底复吹透气砖

产品名称	LF炉外精炼炉、普通钢包及转炉顶底复吹透气砖
公司名称	大石桥市兴泰特耐制品厂
价格	1800.00/套
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 规格:300*300*170~330 (mm) 产地:大石桥
公司地址	中国 辽宁 大石桥市 大石桥市永安镇
联系电话	15009844244

### 产品详情

耐火温度	1770~2000 ( )	规格	300*300*170~330 (mm)
产地	大石桥	品牌	等静压成型
产品类别	耐火砖	材质	刚玉质
导热系数 (常温)	0.035	等级	1
低温弯折	1	断裂伸长率	1
抗弯强度	1	抗压强度	1
拉伸强度	1	使用温度	1700~2000
撕裂强度	1	芯材	刚玉
形态	块.圆柱	形状	正方形

本透气砖(塞)是在等静压机内以200mpa/cm<sup>2</sup>均等的压力下成型制得的,广泛应用于lf炉外精炼炉底吹氩、普通钢包底吹氩及转炉顶底复吹透气砖,材质有镁铬质、铬刚玉质、镁铝碳质。透气形式:有直通孔式、耐热不锈钢管直通式和大气量均布分散狭缝式。

本产品经多年实践证明,具有较强的耐侵蚀、抗热流冲刷性、强度高、密度大、通气性能稳定、可调性灵敏等优异性能,lf精炼炉用透气塞获辽宁省科技成果奖、营口市科技成果二等奖。