

格宾石笼挡墙A辛集格宾石笼挡墙A格宾石笼挡墙源头企业

产品名称	格宾石笼挡墙A辛集格宾石笼挡墙A格宾石笼挡墙源头企业
公司名称	安平县拓冠丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:拓冠 规格:2*1*1 产地:安平
公司地址	安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址）
联系电话	13363346088

产品详情

格宾石笼挡墙A辛集格宾石笼挡墙A格宾石笼挡墙源头企业

格宾石笼挡墙由间隔1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分成若干单元格，为了加强格宾石笼挡墙结构的强度，所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海滨防御工程港口工程挡土墙道路防护。

格宾石笼挡墙钢丝：钢丝包括绑扎丝均为低碳钢丝，牌号符合国标<<碳素结构钢>>（GB/T700-2006）；钢丝力学性能符合国标低碳钢丝相关要求。

格宾石笼挡墙钢丝网孔：孔径一般为60*80—120*150mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

格宾石笼挡墙涂层：锌层重量一般在200-300g/m²；10%铝 + 锌层重量不小于200-300g/m²

格宾石笼挡墙的用途; 1.提高河床边坡的稳定性. 2.保护河床防止冲刷.
3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值. 4. 护坡. 护岸的绿化与生态保护.

格宾石笼挡墙防护工程是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼，并装入块石等填充料后，用作护岸的新技术。格宾石笼挡墙按结构形式可分为挡墙、护坡、护底、护脚、水下抛石等。习惯上又将护坡护底工程上较薄的一种箱笼称为格宾石笼挡墙护垫（高度一般在20-30cm）。挡墙、抛石笼常用的较厚的一种称为格宾石笼挡墙网箱（一般高度在50cm以上）。