

HYVP HYAP屏蔽通信电缆天联牌全塑通信电缆

产品名称	HYVP HYAP屏蔽通信电缆天联牌全塑通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:HYVP HYAP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYVP HYAP屏蔽通信电缆

1；通信电缆用途；主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。产品名称：通信电缆型

号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22HYVP
HYAP屏蔽通信电缆 3；通信电缆型号说明：市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通信通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 、市内通信电缆产品型号：HYA HYV HYAV

HYAC (自承式) HYAT (充油) CPEV CPEV-S 、煤矿专用通信电缆产品型号：MHYA(PUYA)

MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR) 、屏蔽通信电缆：HYVP HYAP MHYVP

MHYVP MHYVRP RVSP (屏蔽双绞线) 、铠装通信电缆：HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22

MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32 HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32

MHYVRP22 MHYVRP32

HYVP屏蔽通信电缆规格

本产品主要用于电场干扰较大的场所及强电磁场干扰区作信号传输；也适用于接入公用网的专用网线路。根据电缆结构形式特点，适用于架空安装及管道敷设。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 产品说明：(注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”) HYAP：铜芯实心聚烯烃绝缘铝-聚乙烯粘结护层铜丝编织屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆 HYVP：铜芯实心聚烯烃绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套市内通信电缆

产品结构：1) 标称对数：5~400对。2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。7) 屏蔽：用0.15mm铜丝编织屏蔽，HYAP型另加一层0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外屏蔽，搭接处粘合。8) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。9) 识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。