

深孔镗床,T2225型深孔加工机床

产品名称	深孔镗床,T2225型深孔加工机床
公司名称	德州博奥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深孔镗床 品牌:博奥 型号:T2225型深孔镗床
公司地址	德城区天衢工业园(金田创业中心)
联系电话	86-05342429518 13853419218

产品详情

类型	深孔镗床	品牌	博奥
型号	T2225 型深孔镗床	重量	20000 (kg)
主电机功率	30 (kw)	最大镗孔直径	350 (mm)
最大钻孔直径	250 (mm)	主轴转速范围	40-500 (rpm)
工作台尺寸	15948 × 2873 × 1550 (mm)	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

www.dzjichuang.com

德州博奥机械有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、出口贸易为一体的综合型机床生产企业，企业成立于2004年6月，是国内深孔机床及深孔专用机床行业中的骨干企业，企业被国家授予《全国科技型企业标兵》称号、《德州市讲理想、比贡献先进集体》。凭借在深孔机床领域专业的机床设计、制造及深孔切削经验和雄厚的技术实力，在深孔机床领域迅速崛起。

公司已通过iso-9001:2008质量管理体系认证、《产品出口质量许可证》，正是基于公司不断的创新和进步，公司产品已经逐步得到国内众多生产厂家的认可和青睐，同时也远销到了伊朗、缅甸、朝鲜、新加坡等国家。公司致力于深孔机床的研发与生产，深孔机床的孔径加工范围从 1.5mm到 1250mm；加工深度范围从0.5m到15m.主要产品有深孔钻镗床 (t2120、t2125、t2135、t2180、t21100)、深孔镗床 (t2225、t2235、t2250、t2280、t22100)、数控深孔强力珩磨机 (2mk2125、2mk2135、2mk2150、2mk2180)、数控刮削滚光机 (tgk系列)、数控深孔钻床 (zk2102、zk2103、zk2103b)、数控深孔钻镗床 (tk2120、tk2135、tk2150、tk2180、tk21100)、数控车镗一体机床、风电主轴加工专机机床、石油钻铤加工专机机床、大型管件内、外圆修磨机床等。

该机床是加工圆柱形深孔工件的设备，比如加工机床的主轴孔、机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔

及阶梯孔等。机床主要用于镗削，而且还可进行滚压加工，镗削时采用前排屑。机床床身刚性强，精度保持性好，主轴转速范围广，能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。t2225型深孔镗床是加工圆柱形零件的专用机床，它可以镗削通孔或阶梯孔，在镗削方式上为推镗，在排屑方式上采用向前排屑，在生产中适于大批生产，也适于单件小批生产。该机床为系列产品，还可按用户需要提供各种变形产品，如加带钻杆箱等。主要技术规格及性能

	技术规格	参数
工作范围	镗孔最大直径	250mm
	镗孔深度范围	1000-15000mm
	工件夹持直径范围	60-330mm
主轴	主轴中心高	350mm
	床头箱主轴孔径	75mm
	主轴前端锥孔	85mm1:20
	主轴变速范围	40-500r/min 11种
	进给	进给速度范围(无极)
电机	拖板快速移动速度	2m/min
	主电机功率	30kw
	液压泵电机功率	1.5kw
	拖板快速电机功率	3kw
	进给电机功率	3.7kw
其他	冷却泵电机功率	5.5kw 4组
	冷却系统额定压力	2.5mpa
	冷却系统流量	100 200 300 400l/min
	液压系统额定工作压力	6.3mpa

外形尺寸

参数(mm)	地面空间(长x宽x高)	净重(t)	毛重(t)
1000	7948 × 2873 × 1550	12	13
2000	9948 × 2873 × 1550	14.5	15
3000	11948 × 2873 × 1550	16.3	17
4000	13948 × 2873 × 1550	18.8	20
5000	15948 × 2873 × 1550	20.6	22
6000	17948 × 2873 × 1550	22.5	23
7000	19948 × 2873 × 1550	24.5	25
8000	21948 × 2873 × 1550	26.2	28