

外墙铝单板 署晨 莱芜铝单板

产品名称	外墙铝单板 署晨 莱芜铝单板
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

今天云象建材小编要为各位分享的是关于建筑外墙防水施工时的要点有哪些。外墙找平与防水施工流程：基层表面处理 挂钢丝网 挂线、贴灰饼、设标筋 界面处理 涂抹找平层 设分格缝 施工防水层 施工抹面层(保护层)。

外墙面防水由第1道防水层、第2道防水层、防水保护层、装饰面层这4个基本构造层组成。第1道防水层宜采用内掺纤维和聚合物乳液的1:2.5水泥砂浆或M15预拌砂浆，找平层要求兼作第1道防水层。第2道防水层宜采用2mm厚聚合物水泥防水涂膜或5-8mm厚聚合物水泥防水砂浆或3—5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干混)；饰面砖外墙不得采用聚合物水泥防水涂料，预防外墙饰面砖脱落。外墙涂料、饰面砖等装饰面层及粘结层可兼作防水保护层。图3所示为有保温层和无保温层的外墙防水构造。

外墙窗样板件安装完成后应进行淋水试验。外墙窗框填缝完成后应抽样进行淋水试验。抽样比例、检验方法由各方协商确定，外墙雨水渗漏性能推荐按SJG 14--2004《非承重砌体及饰面工程施工与验收规范》中9.1.4条执行，即：“可采用下列方法之一进行检验，检查数量不应少于10%的房间：大雨后检查；在女儿墙处设置水管，铝幕墙单板，淋水6h；用0.2~0.3 MPa的压力水距墙0.3m、淋水15min。”如设计方、业主、监理要求采用其他试验方法，在保证施工安全、质量可靠的基础上，各方通过协商确定，并应另编安全技术交底。

外墙上直通室内的洞口，外墙铝单板，应加PVC塑料套管，做到内高外低，并在外墙沿套管周边嵌填密封胶。

铝单板价格一般会受到以下因素影响：1、铝单板规格

2、铝单板厚度

3、表面处理工艺（比如拉伸、粉末、油漆、氟碳、穿孔、热转印等，不同的表面处理价格也是不一样的）

4、铝单板的加工处理（比如弧形、造型、辊轮等定型处理）

5、当日铝锭价格

6、供应对象（一般铝单板厂家比供应商及代理商价格相对便宜很多的，铝单板幕墙，限制在同等质量，避免次货材料）

7、加工成本（侧重于建材铝单板厂家）采购成本（侧重于供应商和代理商从厂家拿货的成本，这个成本相对很高，特别是转让过很多合作单位）

8、铝单板品牌

9、物流运费

10、税费

铝单板幕墙的材质及构造:

铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm，型号为3003，状态为H24。常规材料尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，莱芜铝单板，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

外墙铝单板-署晨-莱芜铝单板由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）位于山东省潍坊市临朐县东城营子工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前署辰氟碳喷涂在防锈漆中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。署辰氟碳喷涂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。署辰氟碳喷涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lqpentu.com）还是从事山东铝合金氟碳喷涂厂家，潍坊氟碳喷涂厂家，临朐铝单板氟碳喷涂厂家的厂家，欢迎来电咨询。