

铝单板报价 署晨铝单板 德州铝单板

产品名称	铝单板报价 署晨铝单板 德州铝单板
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

首先，我们要了解环保装饰铝单板的使用方法和适用范围。环保装饰铝单板作为装修材料，有着抗压，抗震，耐热，防水等功能，适用于大部分建筑，包括室内装潢，室外装饰等。由于环保装饰铝单板多用于室外装饰，因此对于板面的喷涂有很高的要求。我们公司的环保装饰铝单板采用国外进口的氟碳喷粉技术，喷涂的氟碳漆可以保持二十年不掉色。氟碳环保装饰铝单板的质量很高，第二，我们要了解环保装饰铝单板在市场上的平均价格。作为市面上常见的氟碳环保装饰铝单板，2.5mm厚度板，每平方米环保装饰铝单板价格在180-210之间。另外，铝单板报价，板面分为常规板，异形板，德州铝单板，颜色也是多种多样。一般异形板和非常见颜色要比常规板和常见颜色贵10%左右。最后，我们要知道如何区分环保装饰铝单板的质量高下。一般情况下，对于氟碳环保装饰铝单板的要求是，重量轻，刚度好、强度高。3.0mm厚环保装饰铝单板每平方米重8kg，抗拉强度100-280N/mm²。环保装饰铝单板的防火防潮性极强，几乎无可燃物质，密度高，氟碳喷涂铝单板，水渍无法渗透。

骨架安装前，由于土建墙面误差大，应根据现场实际情况测量墙面实际尺寸，按实际尺寸从中间向两边对称排版，将排版图找甲方、监理方确认后，弹出墙面定位轴线及水平线，再按设计要求布置龙骨间距，在标高水平线上弹出龙骨分格线。根据吊线，先确定最左边、最右边及中间三块埋件位置，然后拉一水平线，在水平线上确定每一块埋件的位置。

装位置要准确，立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不大于2mm，左右偏差不大于3mm。相临两根立柱安装标高偏差不大于3mm，相临两根立柱的距离偏差不大于2mm。同层横料安装应由下而上进行，当安装完一层高度时应进行检查调整、校正、固定，使其符合设计及质量要求，横料的安装其水平标高偏差不应大于1mm，同层标高偏差不应大于5mm，横梁两端与立柱固定处留1.5mm伸缩缝，氟碳铝单板厂家，固定好后应用填缝胶密封。柱与横梁安装完毕后，其每一分格框对角线偏差应符合规范要求，当对角线小于或等于2mm时，对角线差应小于等于3mm；当对角线大于2mm时，对角线差小于等于3.5mm。

复合铝板是内外两层0.5mm的纯铝板(室内用为0.2~0.25mm)中间夹层为3~4mm厚的聚乙烯(PE或聚氯乙烯PVC)经辊压热合而成，商品为一定规格的平板，如1220mm×2440mm。外用复合铝板表面的氟碳漆也是以辊涂的方式与辊压、热合一次完成的，涂层的厚度一般为20μm左右，复合铝板的优点是质轻，表面

光洁，平整度好，同方向无色差，并具有出色的现场加工性，为处理现场建筑误差所引起的外墙尺寸变化，减少车间加工周期和缩短安装工期提供了条件 铝单板报价-署晨铝单板-德州铝单板由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）在防锈漆这一领域倾注了无限的热忱和热情，署晨氟碳喷涂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.linqupentu.com）还是从事山东铝单板氟碳喷涂厂家，潍坊幕墙铝板氟碳喷涂，临朐铝单板氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。