

进口水性油墨 广州油墨 宝励供应

产品名称	进口水性油墨 广州油墨 宝励供应
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比油墨玻璃镜面银/PC加硬镜面银/亚克力镜面银

法国杜比油墨玻璃镜面银/PC加硬镜面银/亚克力镜面银CH900

镜面银[产品特性]

高遮盖力，高反射性，印刷于透明材料上，反面产生强反光如镜面效果，并且附着力优异（用胶带测验不脱落）、和良好的耐冲压性能。通过调色可获得一系列亮丽的金属色彩，适用于多种不同材质上，如塑胶、玻璃、薄膜等。

[承印物]

透明的PET、PVC、PS、PMMA、PC，玻璃等材料

[产品实例]

各类型电器标贴，手机外壳，装饰制品等。

[产品系列及特性]

CH-3000镜面效果强，附着力优异，遮盖性好，耐酒精、百格及部分溶剂，通用性强，适用于PET、玻璃、强化亚克力等大部分材料，双组份，进口移印油墨，需添加固化剂

油墨细度：7-10 μ m

镜面银[使用方法及注意事项]

a.本系列油墨视不同的材料选择添加固化剂，广州油墨，固化剂的添加比例为3-5%，25 条件下混入固化剂后油墨可使用时间为4-6Hr，超过此时限，品质将有所影响，建议每批次配制量以4小时内用完为准

b.本系列油墨选用干燥方式：印刷完成静放10分钟后，再行以70度的温度30分钟以上。

c.使用前请将油墨充分搅拌均匀，以避免油墨中添加的助剂产生分离现象。

b.网目选择250-300，刮胶70-85度。

本系列镜面银油墨已通过SGS检测认证，环保无毒。除基本色外(镜面银色)，可通过调色而获得丰富彩色镜面效果。

宝励?杜比金属油墨1500

杜比金属油墨1500

杜比金属油墨1500系列：

【产品特点】：杜比无卤素金属玻璃油墨-1500系列适用于各种硬质塑料、玻璃、陶瓷金属等，具有高光泽，硬度大，附着力强，耐腐蚀，耐化学性好等特点，如耐清洁剂，酒精，溶剂等。

【应用范围】1500系列适用于各种硬质塑料、玻璃、陶瓷金属等，具有高光泽，硬度大，附着力强，耐腐蚀，耐化学性好等特点，如耐清洁剂，酒精，溶剂等。

【承印物】1500系列油墨可应用于种类繁多的承印物：如金属（铁，铝，金属涂层，不锈钢等），玻璃。为了获得好的附着力，进口水性油墨，在印刷前一定要彻底清洗承印物。

【印刷工艺】1500系列是一种热固性油墨，油墨本身含有催化剂，因此要得到彻底固化，需要在特定的温度下进行烘烤。1500系列不能在常温下自然干燥，油墨只有彻底固化后，才能获得极佳的附着力、耐腐蚀及耐化学性等。工艺如下：

- 1.打开瓶盖，搅拌均匀
- 2.根据印刷需求和对粘度的要求，加入适当的稀释剂
- 3.印刷
- 4.将印刷成品放入150 烘箱持续30分钟。

42系列UV /PET油墨

推荐用途：聚碳酸酯，易附着PET薄膜，PVC不乾胶标签，硬质PVC，AS，进口玻璃油墨，ABS，有机玻璃成型品，纸张等本品为高品质低价格的光泽型油墨高浓度品，遮蔽力优良附着力强，重叠印刷适性优良细小文字等的印刷也不走样，印刷再现性优良不易使刀膨润，版上安定性良好

1. 油墨充分搅拌后，直接使用。印刷后再经紫外线照射固化后可得到消光效果。
2. 在需要降低油墨粘度时，请添加10%以内的42系列稀释剂。此方法可在不损害消光程度的状况下减低

油墨粘度。

3. 消光程度根据照射条件（特别是受热状况之不同）、环境温度的变化而变化，但固化后不变化。要提高消光程度的话，请延长平整时间。

4. 标准固化条件（根据基材种类和颜色的不同而有差异）

金属卤素灯 120w/cm，照射距离 10cm（焦点距离）

传送速度5m/min（积算光量 约500mj/cm²）

5. 请使用300～350网目/inch，乳胶厚度10 μ m以下的丝印版。

印刷面积

70～80m²/kg

进口水性油墨-广州油墨-宝励供应由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkj.cn.com）位于深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝励科技在油墨中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宝励科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝励科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。