

天津别墅游泳池设备安装

产品名称	天津别墅游泳池设备安装
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼
联系电话	18510864333

产品详情

游泳池设备臭氧的投加要求？

- 1.游泳池设备臭氧气体投加位置：臭氧应投加在游泳池的循环水泵之后或池水过滤之后的循环水管道内。投加到过滤之后的水中时，由于水中的污染杂质大大降低，臭氧与水接触效果和杀菌效果都较投加到过滤器之前的水中的效果好。
- 2.臭氧应采用负压方式进行投加，以防泄漏，为确保安全这一要求，在国家现行行业标准中强制性条文规定，加压泵与文丘里喷嘴应匹配，确保将臭氧全部送入水中。
- 3.游泳池设备臭氧在线混合器，它应安装文丘里射流器（臭氧注射器）之后，臭氧与水反应罐之前的管道上。由于臭氧的溶解度较低，为使臭氧与整个水的充分混合，并将臭氧从气相转变为液相，以便臭氧在反应罐充分氧化有机物和无机物，对水进行杀菌消毒，所以，应在文丘里射流器之后，臭氧与水反应罐之前装设臭氧在线混合器。
- 4.游泳池设备反应罐：就是为溶解的臭氧氧化有机物和无机物，并对水进行杀菌消毒提供充足相互接触所需要的时间的容器，所以，反应罐的容积应保证接触时间需要，以便使臭氧在水中能更有效的溶剂热，并与污染物充分发生反应，影响臭氧接触反应的因素为：1.臭氧的浓度和投加量不够，就会达不到要求，2.水温太高会导致臭氧快速分解，3.水中微生物和有机物过多，影响消毒杀菌效果，4.接触反应时间太少，影响消毒杀菌效果。

北京新实科技有限公司，注册资金1000万元，总部在中国的首都北京大兴区，是一家从事游泳馆成套设备设施设计施工、新能源冷暖热泵系统、园林景观喷泉设计施工及安装的集团公司，本着“以人为本”的企业理念，“诚信为先”的企业精神，秉承客户至上，以诚待人的宗旨，坚持设计先入为主的原则。

公司拥有专业的设计团队及经验丰富的施工队伍，确保每一个工程从设计到施工均力求完美，呈现给客户自然与美的享受。公司有专业的技术精英，拥有国内顶级的水处理专家、高级工程师、专业的机电一体化设计师、给排水设计师，构筑了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的专业泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

主营业务：

游泳馆、戏水乐园、温泉水城、室内外游泳池、别墅游泳池设计施工及设备安装。

空气源热泵、地源热泵、水源热泵、新风空调系统的销售及工程安装。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、水幕电影、安装、设备销售、维护维修。

游泳池除湿、管道除湿、工业除湿、家用除湿、空气净化、酒窖空调设备。

诚心立足 创新志远。公司秉承“以质量求市场、以创新求发展”的企业精神，不断推陈出新，偕“靠实力起步、靠质量说话”的企业宗旨，愿与各界朋友共谋发展，互惠互利，实现共赢，共创健康与辉煌的明天！游泳池设备的设计

(1)泳池的大小及配置：泳池的种类、泳池的水面积、泳池边的宽度、方位、出入口、服务区域。

(2)泳池的构造：根据断面形状、水深、游泳联盟规定、地质调查的基础构造，确定泳池本体和附属设施构造。

(3)泳池循环水处理设备、消毒设备的设计：确定循环方式、循环量，选定过滤设备、高度，选定消毒设备，确定循环管道、给水口、排水口等。

(4)加热设备的设计：对于温水泳池还要确定加热量和加热方法。

附属设施的设计

(1)洗净设备的设计：确定洗脚的地方、洗澡所需的空间及数量。

(2)洗脸、洗眼睛的场所及洗净用淋浴：确定所需空间及数量。

(3)更衣室：确定所需空间及衣帽柜的数童。

(4)漱口设备：确定数量。

(5)厕所：确定所需的空间及卫生器具数盆。

(6)材料保管管理设备：确定消毒剂药品保管所需专用设备和房间等。

(7)监视处：选定供暖房间及供暖管道、游戏设备、观览席、监视设备之类的必需设备。

(8)外部构造：设计网栏、植物、庭院、停车场。