## 可卸式橡胶止水带/天然胶

产品名称	可卸式橡胶止水带/天然胶
公司名称	<b>後水大鹏橡塑制品有限公司</b>
价格	45.00/米
规格参数	硬度:62绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的\*后清理。如果不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45 倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时,橡胶止水带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。

橡胶止水带产品在高层建筑中防水应用:在建筑物中安装橡胶止水带的技术已经非常普遍,并且得到了广泛的应用,主要是因为建筑物地底下水位较高,同时为了加快施工进度(一般安装橡胶止水带的时间是两个月),使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填,故对地下室底板及外墙的橡胶止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的橡胶止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案,橡胶止水带超前止水的方法很多,一般是局部加厚,并增设外贴式或中埋式橡胶止水带。带。

假如是在高速公路上运用中埋止水带的话,那么假如要确保施工的质量的话,有什么样的操作的关键呢,小编就给咱们剖析一下吧。一切作业人员要进行地道防排水施工质量常识的训练的,并且是要通过 查核的,等合格之后才干上岗的。

定位卡具加工制造的时分,变形缝的转角部位和止水带的中心空心圆环部位要做成圆弧形状或者是 45度角的,这样才干确保止水环圆形和变形缝中心重合的。 用户止水带订购的时分要根据规划的图纸工程结构计算好产品的长度,异型结构要有图纸的阐明的 ,尽量在工厂中将止水带衔接成全体的,假如需求现场衔接的话,能够选用电加热板硫化粘合或者是冷 粘结或者是焊接的办法。

中埋式止水带在运送的时分,应该避免阳光直射的,不能和热源、油类和有害溶剂结合的,制品要取直放平的,不能加重压的,寄存的当地好要坚持零下十度到30度之间,相对湿度在百分之四十到八十之间的。所以说在高速公路上假如进行中埋式橡胶止水带施工的话,咱们要注意细心的施工的,要躲避一些问题的。