

## 80型桥梁伸缩缝专用胶条安装

产品名称	80型桥梁伸缩缝专用胶条安装
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:天鹏 型号:80mm 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

桥梁伸缩缝胶条更换安装是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。宽度120mm,140mm,160mm.橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。NR和CR表示橡胶种类:NR表示橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区2、采用橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区

伸缩缝营运下降。4，伸缩装置安装是桥梁施工后几道工序之一，为了赶竣工通车，忽视内部，委托一些没有施工资质的小安装队进行施工施工人员疏忽大意，伸缩装置锚固钢筋焊接的不够牢固吊装就位时，易变形，如采用钢丝绳实行2点起吊，则会发生较大的弯曲变形，因此，要用25号槽钢2根，焊成“口”字形的铁扁担，并采用4点吊装。5，安装：安装以前检验槽内杂物是否清理干净，

安装：安装以前检验槽内杂物是否清理干净，

桥梁伸缩缝胶条安装：（1）对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高橡胶条的使用寿命。（2）经过养生、（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。（3）橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。

橡胶条破损后将导致雨水从伸缩缝橡胶条破损处灌入，加上过往车辆抛洒碎石嵌入板梁缝隙中，气温升高后伸缩缝不能正常工作，从而影响桥梁的整体安全性能。为防止雨水渗漏冲刷支座盖梁，有效地发挥了桥梁伸缩缝的作用，提升路面质量状况，该站养护公司立即组织人员对桥梁伸缩缝进行更换。

维修更换过程中，施工人员一是将损坏的橡胶条抽出，并对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留杂物进行彻底清理，二是使用润滑油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，三是将的新橡胶条平放于安装位置，使用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。

坐落于省道121线上的徐洪河大桥属于二级桥梁，每天车流、人流量都比较大，如果发生意外事故，将会给人民群众生命财产造成损失和影响道路通行状况。目前，该桥已经更换完成全部4道共计48米的伸缩缝橡胶条，切实提升了桥梁的使用寿命，确保干线公路桥梁安全运营。