正翔照明详解太阳能路灯的安装误区

产品名称	正翔照明详解太阳能路灯的安装误区
公司名称	中山市古镇正翔户外照明门市部
价格	.00/个
规格参数	高:6米 光源:30W 款式:可定制
公司地址	中山市古镇曹二新兴大道东104号首层之1
联系电话	18925368485 18925300184

产品详情

太阳能路灯首要依托的就是太阳能来作为动力进行路灯的照明，所以在设备的时分太阳能路灯比较于传统的路灯来说就更多的要求，咱们今天就跟着专业的路灯厂家来看一下在设备的时分有哪些是误区呢? 1、在不避开太阳能路灯设备场所周围的屏蔽的情况下，一旦灯被遮挡，很简单影响太阳能电池板的光能吸收和使用，导致太阳能电池板无法直接充电或简直无法充电。 2、在太阳能电池板的暗影下，太阳能电池板上有一个无法直接接收太阳光源的暗影，由于太阳能电池板通常是由弦组成的。一串电池上有一个暗影，它不能正常作业，并且那根线坏了，所以太阳能电池板功率很低，甚至或许没有充电。 3、太阳能路灯的设备过于密布，在太阳能路灯周围还有其他路灯，使太阳能路灯板探测光源，误以为太阳在发光，太阳能电池板的充电电压会有用，照明灯自然不会亮起来。 4、两臂太阳能路灯应该与太阳能联接。假如两个太阳能电池板都联接到电源和面对面的倾斜设备上，那么咱们只能确保太阳能电池板的一侧是有用的，而另一方面，由于光源不能直接设备在太阳能电池板上，所以充电功率会有所下降。