

grg厂家 grg 秦时天下

产品名称	grg厂家 grg 秦时天下
公司名称	武汉市秦时天下装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区三眼桥董湾74号
联系电话	18827047978

产品详情

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产设施设备，创新思维的产品设计、生产、管理队伍，能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

质量轻，强度高：GRG产品平面部分的标准厚度为3.2至8.8MM（特殊要求可以加厚），每平方米重量仅4.9至9.8KG，能减轻主体建筑重量及构件负载。GRG产品强度高，断裂荷载大于1200N，超过国际JC/T799-1998(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产设施设备，创新思维的产品设计、生产、管理队伍，能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

GRG隔墙施工的难点就是有效防止板间裂缝的产生和门洞口上部八字缝的出现，因为一旦板间出现裂缝就很难根除，甚至工程交工后仍会出现细小缝隙，grg，严重影响工程的感官效果。本工法采用轻钢龙骨做龙骨，方钢管加固门洞口两侧减少因外力作用下的龙骨骨架受力变形。改变在GRG间嵌填嵌缝腻子的做法用密封胶腻子代替并在外部粘贴的确良粘接布，防止GRG间的裂缝，减少后期墙体裂缝的修理工作。

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产设施设备，grg构件，创新思维的产品设计、生产、管理队伍，grg厂家，能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

GRG具备良好的耐火性能，有效保证了建筑的安全。GRG属于无机材料，具有不燃性。其最终水化产物二水硫酸钙中含有两个结晶水，grg价格，其分解温度约在1070摄氏度至1700摄氏度之间。因此，当遇到火情时，只有等到其中的两个结晶水全部分解完毕后，温度才能在1000摄氏度左右的基础上继续升高；而且在其分解过程中产生的大量水蒸气还能对火焰的蔓延起阻隔作用。第二，GRG属于一种多空材料，有利于自动调节室内湿度。据介绍，用天然GRG制作石膏建材，其石膏比一般在0.6~0.8之间。经水硬化后，大量的游离水将被蒸发，在制品中留下大量孔隙而形成一种多孔材料，其体积密度小于1.0。

grg厂家-grg-秦时天下(查看)由武汉市秦时天下装饰工程有限公司提供。武汉市秦时天下装饰工程有限公司(whqstx.com)实力雄厚,信誉可靠,在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领秦时天下和您携手步入辉煌,共创美好未来!