

# LS型热水暖风机生产厂家

产品名称	LS型热水暖风机生产厂家
公司名称	德州万冠空调设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:万冠 型号:LS-4 产地:山东武城
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	0534-6596557 18553417801

## 产品详情

### LS型热水暖风机

规格型号	风量	功率	外形尺寸	单位	单价
LS-4	2000m/h	125W	500X500	台	950
LS-6	3000m/h	200W	670X670	1150	
LS-7	6500m/h	390W	840X840	1650	
LS-8	9500m/h	820W	1000X1000	2100	

LS型热水暖风机是以80-130℃热水为热媒的采暖设备。它可将室内空气循环加热，是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖设备之一。

此型暖风机主要由轴流通风机、加热器、机壳、百叶窗等组成。机体下部备有安装脚，可安装在建筑物墙壁的支架上。该产品是GS型的改进和替代型。

本机配备四排SRL型加热盘管，热媒由一排下部的接管进入，经四排管绕引后，由第四排上部的接管排出。热量经管壁传导绕在钢管外表面的翅片上与空气热交换，叶轮由电动机直接带动，迫使空气流经排管外翅片，即由此获得热量，从而空气温度升高。百叶用来调节空气流向。

加热器排管为等边三角形叉排，翅片外径37mm，翅片管径 21mm，片高8mm，片距4mm。

本机共有LS-4、LS-6、LS-7、LS-8 4中规格。其中L表示绕铝翅片管，S表示热媒为水，4、6、7、8表示轴流风机机号。

## 安装使用与维护

(1) 暖风机应配合相应的热媒管路系统，并在暖风机的回水支管上装置截止阀，在整个管路系统上应设有放气的装置。

(2) 热媒管路系统内要清洗干净后，方可与暖风机连接，每台暖风机下应设有排水阀。

(3) 为了便于调节系统中各台暖风机的水流量，系统设计为同程式。

暖风机使用热水温度应保持在80-90℃以上，不得低于75℃，其流通水量必须使散热排管中的水流速度在0.2m/s以上。

(4) 暖风机使用2-3年后，应用化学方法除去盘管内的水垢。为减少水垢，所使用的水应进行软化处理，停止供暖季节，应使管路系统内充满水，以减少腐蚀。