

金昌波形梁护栏 公路护栏板厂家价格 波形梁护栏厂家

产品名称	金昌波形梁护栏 公路护栏板厂家价格 波形梁护栏厂家
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏进场检验

材料进场检验 材料进场要进行第1道检验，按JT/T281-1995《高速公路波形梁钢护栏》技术规范要求进行抽样检验，高速公路波形护栏板，包括材料机械性能、几何尺寸、外观质量、镀层厚度及锌层附着力等，经检验合格后方可投入使用。波形梁及立柱制作质量检验标准。

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。

双波板宽31mm，板厚分为2.5mm，2.75mm，2.85mm，3mm，3.75mm，3.85mm，4mm。

三波板宽506mm，板厚分为4.0mm，3.0mm。

方立柱一般搭配三波板使用，边长130mm，厚度6.0mm，高度2540mm、1270mm等。

圆立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。圆立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分到75公分。具体柱高可订尺生产。

公路护栏板开口设置

公路波形护栏板高度控制，需要根据实际的地形地貌、包括整条公路的车流量大小在一些高峰期间、上下道口当中，W防撞波形梁护栏，应该避免产生较大的分歧。公路波形护栏板高度标准同时需要考虑到实际地形。那么也有相应的应急方法：

1、在公交站或出租车停靠站点未能设置出口，乘客在没有出口的情况下都要在机动车道绕行上下车，还得向几百米的下一个路口走，非常不方便。将本来安全的设置变成了人为的不安全因素。所以在公交站

点和出租车停靠点设置一个出入的小开口更好。

2、许多城中村或主要街道路口，未能合理留置出口，造成车辆和人员出行成困难。一些机动车辆不得已提前进入人行道或自行车道，也会影响交通和路边行人安全。

3、交通护栏设置与否，其实体现一个人的文明程度。在目前完全靠自律还不现实的情况下，确实需要他律。从实际情况看，金昌波形梁护栏，波形梁护栏加高些可较大幅度地限制不文明行为。但出口的设置需要城建、交通等部门应进行充分调查论证后进行公示，增加政府公信力。而不是遇到机关部门打招呼就开口、商家需要拿钱就开口，不顾实际就以维护交通秩序而忽略了市民的切身利益

护栏布设原则，护栏的设应满足以下功能要求，

(1)防止失控车辆越过中央分隔骨成在路侧比较危险的路及冲出路基，不致发生二次事故:

(2)吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度: (3)诱导视线，美化道路:

根据以上要求，并结合本路实际情况，护栏按照以下原则进行有设：

(1)路侧本项目路基边坡为1:2，当路侧没有障碍时，填方边坡高度小于1.5m与挖方的路段不设置护栏:其余路基路段设置波形梁护栏。(2)中央分隔带:中央分隔带设置A型及波形梁护栏:中央带开口设置可折叠活动护栏，互通立交对向车道中央分隔带设置组合式波形梁护栏。(3)大、中桥路侧均设置钢筋混凝土护栏(工程量计入桥梁主体工程中)，中央设置波形梁护栏，在混凝土护栏与波形梁护栏相接处设置连接过渡段。

金昌波形梁护栏-公路护栏板厂家价格-波形梁护栏厂家由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)是从事“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。