

卷帘门价格 卷帘门 启航门业

产品名称	卷帘门价格 卷帘门 启航门业
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

产品详情

自动感应门的工作原理是什么？

自动感应门的基本工作原理如下：

自动门机的基本组成大体上相同，有了以上构成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

如何选购玻璃感应门？

- 1、选择一个自动门品牌：尽量选择专业自动门生产厂家的产品。
- 2、选择自动门的配置：根据安装自动门的环境及要求，考虑选择自动门的配置。
- 3、选择自动门的装修标准：为方便自动门日后的保养维修，可选择不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门梁的外饰面；注意如果采用大理石作为外饰面，自动卷帘门，自动门工程与大理石工程之间必需事先确定相互配合的施工方案，以免出现配合错误导致返工重做的严重后果。门体一般都采玻璃门，目前常见的有纯玻璃门及有框玻璃门。

现在自动旋转门已经被很多的酒店，卷帘门，写字楼所使用，卷帘门价格，它能够提高企业的形象的同时，给大家的通行带来方便。不同场所对自动旋转门的尺寸规格要求不同，选择自动旋转门时，先要考虑是现场门洞尺寸，若只想选择转门，则现场门洞高度及宽度尺寸应不小于所选转门的高度和外径即可。

。

手动旋转门外直径:门体高度至低2400mm;三翼、四翼自动旋转门外直径: 2400mm-4800mm, 车库卷帘门, 门体高度至低2500mm;两翼自动旋转门3804mm-5004mm, 门体高度至低2500mm;弹簧门单扇宽度:750mm-1000mm(单扇门扇大于1000mm时, 需采用重型地弹簧)。选择自动旋转门时, 首要的约束条件就是现场门洞尺寸。若您只想选择转门, 则现场门洞高度及宽度尺寸应不小于所选转门的高度和外径即可。若您除了选择转门还要选择两侧弹簧门, 则现场门洞高度尺寸应不小于所选转门的高度、门洞宽度尺寸不小于转门外径+两侧弹簧门总宽度+两侧弹簧门立柱宽度(标准值为100mm)。

卷帘门价格-卷帘门-启航门业由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。马鞍山启航装饰工程有限公司(www.qhmenye.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!