

多彩有机硅防水涂料 新疆有机硅防水涂料 荣靖

产品名称	多彩有机硅防水涂料 新疆有机硅防水涂料 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、(PVC)防水卷材、高分子丙纶防水卷材

24小时内液面若无明显下降，多彩有机硅防水涂料，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了卫生间的防水防漏在整个卫生间的装修上可是很重要的一部分哦

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、(PVC)防水卷材、高分子丙纶防水卷材

严禁在4C以下或雨雪冰冻天气施工，新疆有机硅防水涂料，在涂膜实干前，不得在涂层上其它施工作业，以免破坏防水

层，有机硅防水涂料厂家，影响防水效果。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯(PVC)防水卷材、高分子丙纶防水卷材

按照GB50207-94(屋面工程技术规范)中5.1标准执行。

基层处理

基层必须平整牢固、干净、无明水、阴阳角应做成圆弧形。旧层面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净，低凹破损处秀萍、渗漏处须先进行堵漏处理，基层要平整，不得有明水。水落口分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理，涂刷程序一般先阴阳角，再垂直面，有机硅防水涂料，最后再大面积施工。

底涂施工

将水与涂料按照1：3重量比例混合、搅拌均匀后使用，使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性、增强粘接力。

涂抹涂料

施工采用滚、刮、刷的方法均可，宜采用薄层多涂布法，每次涂刷不能太厚，一般分为3-4词涂刷，总厚度达1.0-1.5mm，待先涂的涂层干燥后方可涂布厚一遍涂料、薄弱环节宜加铺胎体增强材料。用量约1.5kg-2.5kg/平方。

多彩有机硅防水涂料-新疆有机硅防水涂料-荣靖(查看)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”就选潍坊荣靖防水工程有限公司(www.wfrongjing.com)，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，荣靖坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣靖期待成为您的长期合作伙伴！