

防火卷帘公司 金华防火卷帘 选择杭州新欣门业

产品名称	防火卷帘公司 金华防火卷帘 选择杭州新欣门业
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，防火卷帘厂家，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

随着安全忧患意识的提高，如何提高人们的财产安全的系数以及保护人身安全成为了人们经常关注的话题。而为了满足大众的需求，金华防火卷帘，防火材料应运而生，融入现代化技术便在防火门的基础上生产出防火卷帘门这款新型防火产品。它是糅合的防火材料以及门的特性，具有耐火、很耐磨、使用期限相对较长等产品优势。同时防水防潮、防腐蚀性极强、是一款坚固的产品。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防水卷帘门启闭方式：（1）手动：用手摇机构控制卷帘的启闭。（2）电动：以按钮开关控制卷帘的启闭，使用按钮开关可使水平卷帘任意位置停止。

（3）水平卷帘设置限位开关，启闭到位时可自动停止。

（4）用于疏散走道、出口、自动控制的水平卷帘，在帘面全部关闭前1.5米处，设延1时关闭控制装置。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

1、疏散走道设置的防火卷帘

(1)联动控制方式，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。(2)任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。(3)手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

2、非疏散走道设置防火卷帘

(1)联动控制方式，应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，防火卷帘控制器，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面(2)手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。注：应能在消防控制室内的消防联动控制器上远程手动控制防火卷帘的降落。

3、拉动手动速放装置，防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70 N。

4、切断防火卷帘电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，防火卷帘在温控释放装置动作后应能自动下降至全闭。

5、防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。

防火卷帘公司-金华防火卷帘-选择杭州新欣门业由杭州新欣门业有限公司提供。防火卷帘公司-金华防火卷帘-选择杭州新欣门业是杭州新欣门业有限公司（www.welldoors.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方晨。