

PC板厂家现货 津之塑 汉沽港镇PC板

产品名称	PC板厂家现货 津之塑 汉沽港镇PC板
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

产品详情

PC塑料板吸塑加工工艺2015年09月28日PC塑料板吸塑加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业。吸塑成型工艺流程图解

大致流程：塑料片材——切割——片材固定——加热——成型——脱模——去料边——成品

【吸塑成型对材料的要求】：

- 1.吸塑成型只能生产壁厚比较均匀的产品，PC板批发，（一般倒角处稍薄），不能制得壁厚相差悬殊的塑料制品
- 2.吸塑成型的壁厚一般在1到2mm范围之内或更加薄（小包装用吸塑包装的片材最常用的厚度为0.15到0.25mm）
- 3.吸塑成型制品的拉伸度受到一定的限制，吸塑成型的塑料容器直径深度比一般不超过1，极端情况下亦不得超过1.5
- 4.吸塑成型的尺寸精度差，其相对误差一般在百分之一以上。

1、熔形温度：PC耐力板熔形温度135 ，其连续使用温度达120 。

2、线膨胀系数：线膨胀系数为 $7 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}$ 在塑胶中属较小的。

- 3、脆化温度：PC耐力板脆化温度为-40 ，连续使用温度为-30 ，是一般塑胶不可比的。
- 4、燃烧性：PC耐力板属难燃自熄性塑胶之一，PC板型号，其在高温加热时不会产生有毒气体。

值得一提的是将PC耐力板用来做成墙壁，这样就能够大量减少传统混凝土外墙的使用，PC板厂家现货，减少了高耗能建材的使用，汉沽港镇PC板，对节约资源，保护环境起到了很大的作用。

而且由于PC耐力板具有良好的透光性，因此它能够根据需要对室内一定的热量，使寒冷季节保持温暖，这都是传统混凝土墙壁不可能做到的。

传统的混凝土墙壁的制作大家应该都清楚，不仅麻烦，耗工耗时，而且其中含有许多强碱，且产生许多烟尘，安全隐患非常多。选择PC耐力板就是为了解决克服这些问题，做到安全、节能、环保施工。

PC板厂家现货-津之塑-汉沽港镇PC板由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。PC板厂家现货-津之塑-汉沽港镇PC板是天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘玉海。同时本公司（www.jzsdf.com）还是从事耐力板，天津耐力板厂家，天津耐力板报价的厂家，欢迎来电咨询。