

# 圣西罗水暖地漏

产品名称	圣西罗水暖地漏
公司名称	台州圣西罗水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉环县干江镇老傲前工业区
联系电话	18969616555

## 产品详情

### 怎么选择地漏的安装位置？

都知道地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为住宅中排水系统的重要部件，卫生间地漏，它的机能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的异味控制非常重要。

对于地漏的如何选购我们已经说过良多遍了，或是说安装。

但是对于如何选择安装地漏的位置我们似乎都没有了解过。

地漏好位于砖的一边，假如在砖的中间位置的话，不管砖怎么样倾斜，地漏，地漏都不会是极低点。

还有就是，房地产商在交房时排水的预留孔都比较大，地漏，需要装修职员予以修整。很多消费者是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏，但市场上的地漏却全部是尺度尺寸，所以选不到满足产品的情况时有发生。因此提醒消费者，应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏，然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外埠漏算子的开孔孔径应控制在6—8mm之间，防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。

只有做好多方面的预备才能使它更加的完整。

### 家里的地漏如何换？

非常芯四防地漏的更换，按照以下程序操作就行，不会损坏防水和瓷砖：

1、换地漏前一定要看好目前使用的老地漏的面板和尺寸即规格型号，一般家里用的10\*10cm方形的居多，但也不排除有些房子装圆形12CM的型号；至于下水管的尺寸，一般民用住宅的下水管口径都是50管，即直径50mm，一般厂家的地漏都符合这个要求，这个可不予考虑。所换新地漏的面板尺寸和老地漏的尺

寸要一致。

- 2、将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离，就可以将老地漏拿下来了；
- 3、在装非常芯四防地漏前一定要将防臭芯拿出来，因为如果不拿出来直接安装，就有可能将水泥沙等杂物进到芯里，影响使用效果；
- 4、将非常芯四防地漏的面板和瓷砖对齐，注意高度不能高于瓷砖，在四周抹上玻璃胶或者白水泥，地漏厂，晾干即可；
- 5、最后装上非常芯四防地漏的防臭芯，放上篦子即可正常使用了，一般使用一个月左右可将防臭芯拿出来放在水里清洗一下，继续使用效果更好。

排水时硅胶底部被水冲开，排水结束后，硅胶底部因自身弹力作用及开口因残留水分自动贴合，实现防臭效果。? 优点：硅胶抗老化性能及自身弹性好，防臭性能良好，排水也快。? 缺点：硅胶常理情况下机械开合是不耐用。???

新式双封闭直冲式地漏：利用地漏体内储水形成S弯，虹吸原理，后壁加机械挡板，形成双重封闭效果。

圣西罗水暖-地漏由台州圣西罗水暖设备有限公司提供。台州圣西罗水暖设备有限公司（[www.sansiro.cn](http://www.sansiro.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江台州的浴缸及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领圣西罗水暖和您携手步入辉煌，共创美好未来！