

# 东阳木雕 美诚木业东阳木雕厂 东阳花格木雕

产品名称	东阳木雕 美诚木业东阳木雕厂 东阳花格木雕
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

## 产品详情

仿古门窗雕刻工艺方法有哪些

### 1、浮雕

木雕中最常用手段，也是木雕的基础。具体是指在平面的地子上，凸起所需纹饰或图案。此种技法表现力极强，东阳木雕挂件，任何内容均可以表现。

### 2、透雕

透雕实际上是将浮雕发挥，将减去的地子减至零，仅把纹饰留下。

### 3、嵌雕

用锯将纹饰事先镏好，然后在平面上按所镏纹饰轮廓挖出凹形槽，再将其硬性嵌入，然后修饰。嵌雕最大的优点是可以分色做。

### 4、贴雕

这与嵌雕工艺几乎相同，但仅贴不嵌，可视为变种，不需在木板上挖槽，省工大半。

### 5、线雕

也称线刻、阴刻。以阴线为表现手段，在平面上施以刀工，只作线的处理。

### 6、圆雕

也叫立体雕。一般取浮雕工艺，间或有透雕、线雕等。但仿古门窗是平面装饰，故圆雕在仿古门窗上无用武之地。

## 实木仿古门窗保养方法

一：注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。

二：清除仿古门窗表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后再擦干。

三：合页、锁等经常活动的配件发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。

四：注意仿古门窗的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

## 如何通过材质及加工工艺辨别仿古门窗质量

### 1、仿古门窗的材质

就材质而言，东阳花格木雕，目前优质的仿古木门窗主要选用柏木、桧木、楠木、紫檀、花梨木等名贵木种，因而，在定制仿古门窗时千万要看材质，不然如果采用板木结合而成的仿古门窗，东阳木雕，除了其耐用性确实要稍差一些，且板材需要用胶剂粘合，较长时间内会留有刺鼻异味，消费者在选购的时候要多加留心。

### 2、仿古门窗的加工工艺

除了用料要达到质量要求之外，加工也是很重要的部分。仿古门窗制作上采用攒边等做法，不用钉子少用胶。中式木门窗的装饰手法多种多样，雕、镂、嵌、描都有所应用。框扇搭接处企口一般只有一级错口，玻璃多采用普通装饰玻璃，东阳木雕屏风，采用木线条固定的方式，扇与扇之间采用错口方式或另加挡缝条。由于仿古门窗制作工艺复杂，这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要。

东阳木雕-美诚木业东阳木雕厂-东阳花格木雕由江西省美诚木业制品有限公司提供。东阳木雕-美诚木业东阳木雕厂-东阳花格木雕是江西省美诚木业制品有限公司（[www.dt0791.com](http://www.dt0791.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。