

钙铁包芯线 钙铁包芯线 圆形

产品名称	钙铁包芯线 钙铁包芯线 圆形
公司名称	鹤壁昌宏镁业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:钙铁包芯线 横截面形状:圆形 截面尺寸:13 (mm)
公司地址	市淇滨区金山工业区淇山路北段
联系电话	86-392-3289666 18103929782

产品详情

材料	钙铁包芯线	横截面形状	圆形
截面尺寸	13 (mm)	抗拉强度	* (MPa)

主要作用：减轻水口堵塞；另外钢中加钙后，可以避免形成长条状的硫化物夹杂，从而改善钢的各向异性。借助于喂丝机快速输入钢液，在钢液深处熔化溶解,起到脱氧、脱硫、去夹杂的作用，同时能对成份进行微调，能使金属及稀土等元素提高收得率，保证成份的稳定性。减少贵重元素的加入量，降低精炼成本。适用于炉外精炼过程中进行钢水钙处理。φ 13mm适合中小电炉使用通用性强，φ 16mm适合大电炉使用。

芯线包装质量：包覆牢固，不漏粉，不开缝，不折线，无虚包、无空包，粉芯密度均匀，表面光洁无油污。防水热塑膜+钢结构铁托。规格：φ 13±0.5mm, φ 16±0.5mm。钙铁包芯线产品指标
成份ca 30%,fe 70%直径：13.5±0.5mm. 卧式，立式，内抽钢带厚：0.4mm 钢带重：150±10克/米
粉重 250克/米 线重：410 - 430克/米净重：1.5吨/卷 长度：3600 - 3750米/卷包装：钢带扎紧+防水塑料薄膜+外用编织袋包装+铁笼罩（涂漆）线卷尺寸：内径590 - 600 mm，外径1200 - 1300 mm，宽度640 mm