

3c板式排烟口 3c板式排烟口厂家批发 東恒空调

产品名称	3c板式排烟口 3c板式排烟口厂家批发 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解远控PYK系列板式排烟口：

产品特点采用BSD控制装置，电源DC24V，0.5A。平时常闭，接到控制中心DC24V电信号时打开。

远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。

产品性能

平时呈常闭状态，火灾时烟gan器通过控制中心发来电气信号(DC24V)，执行机构内的电磁铁通电动作，阀门自动开启，并输出开启电信号。

PYK-DY阀门可远距离手动开启。阀门动作后手动复位(PYK-DY型为远距离手动复位)。

板式排烟口，安装在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，3c板式排烟口订购，可以吊装在天花板上或安装在侧墙。

功能特点：1、平时常闭，控制中心DC24V电信号，排烟口迅开启。2、远距离手动开启。3、远距离手动复位。4、输出开启动作信号，连锁相关设备。5、板式排烟口不具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。

制作：1、着火时框架（外壳）、叶片应能防止变形失效，3c板式排烟口厂家批发，其板材厚度不应小于2mm。2、易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。3、阀门动作应可靠，关闭时应严密，其允许漏风量应符合相关规定。

板式排烟口与余压阀控制系统排气风机百叶窗

在许多人常常经常发现当前民用的高楼层建筑、地下室的车库与公道上的隧道等就能经常发现板式排烟口余压阀的利用。所以许多人都将会把板式排烟口余压阀安置楼顶或室外，而对板式排烟口余压阀的护理就极度的关键了。本次小编来向大伙讲一讲在使用板式排烟口余压阀的使用注意事情，想对您有的帮助。

要的就是确保板式排烟口余压阀的使用的成效，3c板式排烟口，在平常就要常常去缓解板式排烟口余压阀部件的一些水性污垢及微型颗粒。在洗涤排烟风机先前做好一些防止的办法是极度重要的，比如说是楼道及房屋构架的防止办法。过滤净网和翅片的检查许多人在洗涤先前也就要做好，和必须是就要做好绝缘的办法，避免板式排烟口余压阀在洗涤时有触电的危险。

(1) 可用立式、卧式和吊架式安设。板式排烟口余压阀底座应该与基础平台理应合成，3c板式排烟口供销社，无冲击底座强制衔接，需要将管道的分量加在风机的零件上。经过及时控制系统排气风机百叶窗，完成风机。百叶窗的及时开闭可实现防水、防尘、漂亮等功能。

(2) 安设前应细心检查叶轮与机壳有否因运转影响和变形，要是有的，应还原后再安设。

(3) 检查联接螺栓是否松动，电机绝缘是否良好，轴流式消防排烟风机，风机管道内有无妨碍转动的物品。

(4) 板式排烟口余压阀安设后要时常试旋转，有异常擦、碰和抖动要立即排除。排烟风机杂音小、风量大、功耗小、冷却效果突出。

做好了洗涤板式排烟口余压阀的准备工作稍后，许多人首先要洗涤过滤净网，由于板式排烟口余压阀的过滤净网在平常的使用使用的时候是十分简单受到沾染的，所以许多人在洗涤过滤净网时可用水洗涤污渍，如若板式排烟口余压阀过滤净网里有油渍为例，许多人可使用一些弱碱性的清洗剂洗涤，然后再把清水时常冲刷清楚洗净截止。

3c板式排烟口-3c板式排烟口厂家批发-東恒空调(优质商家)由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司(www.dzdongheng.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领東恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！