

xps挤塑板厂家 卡普乐 挤塑板

产品名称	xps挤塑板厂家 卡普乐 挤塑板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑板优势：

一、表面结构紧密，内层是闭孔结构，导热系数与厚度一样的EPS比起来要低一些，

所以挤塑板的保温隔热才干要比EPS好许多。对同一种修建物的外墙，用挤塑板来进行保温工程的话厚度要比其他保温材料小许多。

二、由于挤塑板的内层是闭孔结构的，所以产品在防潮方面的才干是非常可靠的。在环境比较潮湿的分，挤塑板已然还会有比较优异的保温隔热功能;挤塑板也比较适用在冷库等在保温上面要求比较特其他修建，当然也可以用在外墙的饰面材料旁边用来作为面砖或者是石材的修建旁边。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

质量影响因素1.原材料是挤塑板性能的关键因素。挤出板由聚ben乙烯制成。原材料还有分级，新材料，大型白色材料，改性材料，xps挤塑板厂家，茶材料，初级回收材料，二次回收材料和多种回收材料。其次，结构挤塑板的秘密是连续均匀的表面层和近乎完1美的闭孔蜂窝结构单元。细胞越均匀细腻越好。以下四个挤压板的微观结构。白色晶体板的电池是均匀的并且是封闭的。蓝板细胞密封良好。黑板上没有基本没有关闭的细胞。闭孔结构使挤压板具有非常好的隔热效果，并且不吸水。长期保温效果也很好。良好的挤出板可以实现 $0.026W/(m \cdot K)$ 的导热率和小于1%的吸水率。第三，堆积密度的表观密度大致被理解为堆积密度，其是挤出板的重要指标，挤塑板，并且与压缩强度和导热率有关。挤出板的密度可以为 10 至 $100kg/m^3$ 。用于地板加热的白色晶体板的堆积密度为 $35kg/m^3$ ，并且获得导热率的最0低点。此时，压缩压力为 $250-350KPA$ 。通常，eps挤塑板厂家，挤出板的抗压缩性与密度成比例。密度越高，细胞

壁越厚，耐压性越好。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

PS挤塑板由聚ben乙烯作为原料加上其它辅助材料和阻燃剂制成，并通过加热与发泡剂混合，然后挤出成硬质泡沫塑料片。XPS挤塑板的行业发展趋势是什么？XPS挤塑板作为一种新型保温材料，特别适用于倒置屋顶保温技术的屋顶保温系统，武汉挤塑板厂家，冷库冷藏车，墙内外保温，家居装饰等。用于屋面保温时，从隔热效果，施工简便，总成本和使用寿命等方面来看，该产品优于传统珍珠岩。它已广泛应用于建筑装饰行业。鉴于国外经验和国内市场的需求，挤压板在新建筑物中作为绝缘材料的使用比例将越来越高，并且预计挤压板将作为绝缘材料更快速地生长。

xps挤塑板厂家-卡普乐(在线咨询)-挤塑板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。武汉卡普乐新型建材有限公司(www.whkpl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卡普乐——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室，联系人：陈家友。