

地漏价格 圣西罗水暖 衢州地漏

产品名称	地漏价格 圣西罗水暖 衢州地漏
公司名称	台州圣西罗水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉环县干江镇老傲前工业区
联系电话	18969616555

产品详情

地漏的规格尺寸有哪些

地漏尺寸2、地漏面板：一般是10cm，下水口的孔径正常的都是5cm，改动过的大多都是4cm，家庭常用方形10cm*10cm、12cm*12cm。

地漏尺寸3、超薄地漏：方形面板10cm *

10cm；深度面板厚度1.5cm，地漏芯长度2.5cm，地漏整体深度4cm；管径40管，内径4cm。超薄地漏一般用在老房子比较多，因为老房子里有很多是使用40管的，现在新房子的下水管一般都是50管，另外如果新房子改过管道，改成40管或者改过之后深度只有4cm~7cm之间，

地漏尺寸4、深水封地漏：方形面板10cm*10cm；深度12cm~14cm(不同品牌深度不同)；管径50管，内径5cm，稍细点的管子也可以，但是最少要超过4.5cm。

地漏尺寸5、磁力自动防臭地漏：方形面板10cm*10cm；深度从瓷砖到下水管管道弯头处8cm；管径50管，即内径5cm，稍细点的管子也可以，但是最少要超过4.5cm。

防臭地漏下水慢的原因

从结构上说明吧！潜水艇最常见的防臭地漏，与普通不防臭地漏相比，在底部多了一个塑胶垫片。平常没有排水的时候，水阀是关闭的，因为关闭了，下水管的臭气啦虫啦就出不去了，达到了防臭的效果。要排水的时候，水阀因为水的重力作用就打开了，达到排水效果。

因为多了一个水阀，排水的速度就变慢了，就像开车在路上，衢州地漏，前面修地铁，围挡占去了一个车道，只要车流量一大，这里必然堵车。排水也是这个道理，所以排水慢。

地漏安装前必须要取出地漏芯，这样可以避免杂物掉进地漏芯内部，造成损坏；

2、安装地漏的目的是为了排水，地漏价格，因此地漏安装的位置要略低于地面，地漏厂家，方便排水。在地漏安装之前，若是排水管距离地面过近，应将排水管适量裁短，这样才能保证安装好的地漏的面板比地面略低。

3、为了保证整体装修效果不被损坏，地漏安装的位置也不能低于地面太多，因此若是若排水管距离地面过远，应用水泥砂浆填充，这样就能达到加高排水管的目的，地漏安装好以后才能保证装饰效果。

4、地漏安装时，为了防止工具等物品掉入排水管而引起堵塞，事先要用布或其它软的物品将排水管堵住，带安装地漏芯时才取出。

5、地漏安装要考虑到以后的维护方便，因此在填充水泥砂浆时，不能直接用地漏，而是用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒，与下水管对接，并高出地面，地漏供应商，然后在填充水泥砂浆。

6、地漏与下水管对接，并高出地面，将搅拌好的水泥砂浆（1:1）填入周围空隙中，将地漏面板高度调整到合适位置，并待水泥砂浆凝固后，将地漏放入其形成的管道中，使之与管壁紧密贴合。

7、若是洗衣机使用的地漏，可以选购专用的洗衣机地漏或者连接件，当然也可直接之用普通的地漏，只需将排水管套管插在地漏上部的固定销上即可，只是实用性和方便性就不如前两者。

地漏价格-圣西罗水暖-衢州地漏由台州圣西罗水暖设备有限公司提供。“进水软管，不锈钢丝编织软管，不锈钢网管，不锈钢软管，单头管”就选台州圣西罗水暖设备有限公司（www.sansiro.cn），公司位于：玉环县干江镇老傲前工业区，多年来，圣西罗水暖坚持为客户提供好的服务，联系人：汪总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣西罗水暖期待成为您的长期合作伙伴！