

IC200 150 315机封 镇江机封 瑞丰源密封件

产品名称	IC200 150 315机封 镇江机封 瑞丰源密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

ISW80-250B管道泵机械密封型号

管道泵ISW125-315B管道泵质量靠得住流体由吸入口进入流道和叶轮。当叶轮旋转时，镇江机封，由于叶轮中运动液体的离心力大于流道中运动液体的离心力，两者之间产生一个旋涡运动，其旋转中心线是沿流道纵长方向，称为纵向旋涡。

在纵向旋涡作用下，液体从吸入至排出的整个过程中，可以多次进入与流出叶轮，类似于液体在多级离心泵内的流动状况。液体每流经叶轮一次，就获得一次能量。当液体从叶轮流至流道时，就与流道中运动的液体相混合。由于两股液流速度不同，在混合过程中产生动量交换，GSC250-170机封，使流道中液体的能量得到增加。

ISW65-315C管道泵低转速电机。

天津市瑞丰源五金销售中心，供应IQ型单级单吸离心泵（又称轻小型离心泵）是针对国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的。

共有84种产品，分3个派生系列，413个规格型号。

（1）性能范围 泵口径50~200毫米，流量12.5~400立方米/时，扬程8~125米，配套动力有柴油机直联、皮带传动，IC200-150-315机封，电动机直联，功率1.1~110千瓦，转速1450~2900转/分。

（2）结构型式 轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵，泵体后开门，出口位于中心向上，后盖为压嵌式，轴承体与泵体直接联结，泵脚位于泵体下方，轴承用黄油润滑，轴封分为软填料、机械密

封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式，传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向：从泵进口方向看，叶轮转向为顺时针，当泵与柴油机直联传动时，为逆时针。泵出口可装置手动泵，可去掉底阀，减少水力损失，并能使泵自吸。

瑞丰源配套大连双龙水泵机械密封。

由于该型水泵用途较多，故密封材质（摩擦副）也有不同，为保证密封的使用可靠性

本公司推荐使用事项如下：

- 1.清水（不含颗粒物工况）--动环摩擦副选用(合金)，IC150-125-315机封，静环摩擦副选用(石墨)
- 2.强腐蚀（含有颗粒物工况）--动环摩擦副选用(碳化硅)，静环摩擦副选用(碳化硅)
- 3.含有颗粒且振动较大工况--动环摩擦副选用（合金），静环摩擦副选用（合金）
- 4.也可以根据客户要求定做。如没有要求则默认为（清水）

IC200-150-315机封-镇江机封-瑞丰源密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）位于天津市南开五金城三区2-1。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞丰源在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞丰源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞丰源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。