

# 恒风量阀 東恒空调 恒风量阀出厂价格

产品名称	恒风量阀 東恒空调 恒风量阀出厂价格
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

## 产品详情

東恒空调设备有限公司为您讲解：

新风系统搭配定风量阀怎么样？

在高层建筑内寓居、工作的人常常抱忧新风量短少，而定风量阀在新风体系中的运用，就是一个有力的方法。新风系统搭配定风量阀怎么样？

通常做法是每层设新风机组，走道敷设新风干管，恒风量阀专卖店，几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例，每间客房新风量通常为100m<sup>3</sup>/h。

定风量阀

通常会在新风支管上加设一只风量调度阀，希望经过后期调试方法来完毕风量分配。因为新风体系通常情况下均为干管长，支管短，而风量调度阀调度既不直观，调度精度又不志趣，何况每间客房新风量只需100m<sup>3</sup>/h，风量很小，这样的调试几乎是无法完毕的。

施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量，确保各送风支管有风感这样的境地。为了确保各房间所送新风量能抵达方案值，也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡，咱们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀，以上疑问就便当的处置。新风系统搭配定风量阀可以较好的解决客户的需求。

東恒空调设备有限公司为您讲解定风量阀

产品性能

无需外部动力，自动平衡机械结构。结构简单，可靠性高，阀片机构无需维护。安装使用方便，无需另外的密封材料。工作温度范围10-50。使用范围广，压差范围50-1000pa不受位置限制，即使入口或出口条

件不利也能正常工作（入口前要求最xiao1.5D直管段）限流板活动零活。

气囊又是阻力部件，恒风量阀，风量控制精度高，在建议适用范围内，精度可达 $\pm 10\%$ ，外部有刻度指针显示流量，刻度误差为4%，限流板机构无需维护，恒风量阀制造商，可安装电动执行器，自动调节风量，可现场调节风量，恒风量阀出厂价格，使用方便、灵活，可配置电加热器或热水盘管、消音箱等。

東恒空调设备有限公司为您讲解定风量阀

产品特点定风量阀有方形和圆形两种结构形式，其结构简单，可靠性高，安装调试方便。

定风量调节阀是机械式的定风量调节装置，工作时无需外部供电，在空气流通过阀片时，内置气囊产生关闭风阀的扭矩和凸轮调节机构的打开扭矩相平衡，从而实现相对恒定的风量送风。

技术参数

工作温度为-10 -80 ，压差范围为50Pa-1000Pa，调节精度 10%。风口基本结构的材质为镀锌板

主要部件

阀体为镀锌钢板，衔接成型。

气囊为特殊抗老化塑料材质

恒风量阀-東恒空调-恒风量阀出厂价格由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司（[www.dzdongheng.com](http://www.dzdongheng.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！